

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
АЙМАҚТЫҚ ЭНЕРГЕТИКА
КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

070002, Қазақстан Республикасы,
ШҚО, Өскемен қ., Бажов көш. 10
СТН 181600059211,
БИН 990340002992,
заң. тұлғаны қайта тіркеу тур. куәл. Серия № 2622-1917-01-АО
ҚҚС бойынша куәл. серия № 0022452 серия 18001
тел./факс (7232) 29 36 40 / 75 20 51

070002, Республика Казахстан, ВКО,
г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10
РНН 181600059211,
БИН 990340002992,
свид. о перерег. юр. лица серия № 2622-1917-01-АО,
свид. по НДС серия 18001 № 0022452
тел./факс (7232) 29 36 40 / 75 20 51

Потенциальным поставщикам

«Требование к предоставлению ценового предложения»

Потенциальный поставщик согласно пп.7 п.11 Инструкции¹ должен к ценовому предложению приложить техническую спецификацию товара, являющегося предметом проводимых закупок.

Начальник
Управления телекоммуникаций

А.Харитонов

¹Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления (с изменениями и дополнениями)



УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий директор
по режимам и диспетчеризации
« » 2017г.

В.Аксёнов

8008106133

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проектор офисный

Комплектация: проектор, пульт ДУ с батарейками, модуль беспроводной сети, кабель питания, кабель USB, кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n)

Основные характеристики:

Категория: для образования, для офиса и мобильных презентаций

Варианты проекции: крепление к потолку, обратная, фронтальная, Используемая технология LCD:3 P-Si TFT

Оригинальное разрешение: не менее WUXGA (1920x1200)

Поддерживаемые разрешения: SVGA(800x600), SXGA+(1400x1050), SXGA1(1152x864), SXGA2(1280x960), SXGA3(1280x1024), UXGA(1600x1200), VGA(640x480), WSXGA+(1680x1050), WUXGA(1920x1200), WXGA(1280x800), WXGA+(1440x900), WXGA++(1600x900), WXGA1(1280x768), WXGA3(1366x768), XGA(1024x768)

Проецирование:

Основной формат изображения 16:10

Поддержка форматов изображения 4:3, 16:9

Фокусировка ручная

Минимальное фокусное расстояние, мм 23

Максимальное фокусное расстояние, мм 38

Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) 1-1.6

Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м не менее 1.46

Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м 8.95

Лампа:

Мощность лампы (Вт UHE) 300

Ресурс лампы (стандартный режим), часы 5000

Ресурс лампы (эко режим), часы 10000

Изображение:

Яркость (обычный режим), лм 5000

Яркость (экономичный режим), лм 3800

Цветовая яркость, лм 5000

Контрастность 15000

Цветовоспроизведение До 1 миллиарда цветов

Настройка изображения (проектор, пульт ДУ): автодиафрагма, баланс белого, входной сигнал, гамма-коррекция, деинтерлейсинг, контрастность, насыщенность, режим цветопередачи, резкость, соотношение сторон, тон, трапецеидальное искажение, управление цветом (RGBCMY), цветовая температура, шумоподавление, яркость, технология DCDi by Faroudja, диапазон частоты развертки, частота пикселей

(минимальная) 13.5МГц, частота пикселей (максимальная) 162МГц, частота строк (минимальная) 15кГц, частота строк (максимальная) 92кГц, частота кадров (минимальная) 50Гц, частота кадров (максимальная) 85Гц.

Входы: VGA (Mini D-Sub 15-pin) 2шт, композитный видеовход (RCA) 1шт, HDMI 2шт, аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) 2шт, аудиовход (RCA White/Red) 1шт

Выходы: VGA (Mini D-Sub 15-pin) 1шт, аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) 1шт

Интерфейсы: USB (тип А) 1шт, USB (тип В) 1шт, Ethernet 1шт, Wi-Fi есть, Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi, MHL, последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) 1шт

Рабочие условия:

Минимальная рабочая температура, °С 5

Максимальная рабочая температура, °С 40

Напряжение питания 100-240 В ±10%, 50/60 Гц

Шум вентилятора (эко-режим) не выше, дБ 29

Функции: встроенный моно динамик мощностью 16 Вт, быстрое включение, мгновенное отключение, USB Display 3 в 1, автоматическая коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений, просмотр изображений с USB-накопителей, просмотр видео с USB-накопителей, просмотр PDF файлов с USB-накопителей, мониторинг и управление по сети, подключение по Wi-Fi, передача документов и изображений по Ethernet, Gesture Presente, Quick Corner, Split Screen, Multi Screen, режим симуляции DICOM, алгоритмы качественной обработки видео «DCDi Cinema», дублирование экрана мобильного устройства через Wi-Fi Miracast и Intel WiDi, проецирование с мобильных устройств с помощью приложения iProjection

Поддерживаемые видеостандарты: PAL, M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

Начальник
Управления телекоммуникаций

Инженер СДТУ 1 категории




А. Харитонов

И. Локтев