

Техническая спецификация

Сервер Баз Данных

Размеры: 2U для монтажа в стойку (437 x 89 x 647 мм)

Процессор: 2x 8-ядерный Intel (R) Xeon (tm) Broadwell 8C E5-2620V4 2.1G 20M 8GT QPI

Набор микросхем: Intel® C612

ОЗУ: 6x32 ГБ DDR4-2400 2Rx4 ECC REG DIMM / до 1 ТБ ECC 3DS LRDIMM DDR4, до 2400 МГц; 8x 288-контактные разъемы DDR4 DIMM

Сеть: Intel® i210 GbE LAN, 2 порта

Порты хранение данных: 10x SATA3 (6 Гбит / с); RAID 0, 1, 5, 10

Контроллер SM LSI SAS 3108 PCI-E SAS-3 8-портовый (8 внутренних) 12 Гбит / с на порт

Поддержка HW RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 2 Гб 1866 МГц DDR3 на карте памяти кэш-памяти

Дополнительный модуль Supercap / TFM для защиты данных в кэше (BTR-TFM8G-LSICVM02)

Слоты расширения: 2 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x4 (в x8), 1 PCI-E 2.0 x4 (в x8).

Встроенные IPMI 2.0 и KVM с выделенной локальной сетью

Отсеки для жестких дисков SAS / SATA 8 x 3,5 "

Диски жёсткие:

4 x 300 ГБ SAS 12 Гбит / с 10 000 об / мин,

4 x 4 ТБ SAS 12 Гбит / с 7,2 об / мин.

ASPEED AST2400 BMC

DVD-RW

Блок питания: 600 Вт.

Вентилятор охлаждения: PWM с горячей заменой 3 x 8 см (7000 об / мин)

ПО: Лицензия для Windows Server 2016 standard.

Гарантийное и сервисное обслуживание в г. Усть-Каменогорск.

Гарантия не менее 12 месяцев.