

№ п/п	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во
1	ФЛАГ РК 1x2	Флаг РК, размер 1x2	шт	1,00
2	ТЕНТ 4x6	Плотный армированный полиэтилен, края укреплены, люверсы	шт	16,00
3	ТЕНТ 3x4 СИНИЙ	Плотный армированный полиэтилен, края укреплены, люверсы	шт	8,00
4	ГЕРБ РК Д 500мм	Герб РК нового Стандарта 989-2014 Д - 500 мм. Цвет покрытия "золото" Материал - пластик Крепление - металлическая петля с тыльной стороны изделия. 1. Государственный Герб Республики Казахстан представляет собой изображение «шанырака» (верхняя сводчатая часть юрты). 2. Основание «шанырака» имеет форму цилиндра диаметром 500 мм, сопряженного с усеченным конусом, образованным расходящимися от центральной части «шанырака» в виде солнечных лучей – «уыками» (опорами), в количестве 72 штук с углом между ними 50. В верхней части герба, на боковой поверхности усеченного конуса расположена пятиконечная объемная звезда. 3. «Кереге» (остов юрты) - элемент, перекрещивающий лучи. «Кереге» расположены симметрично на основании «шанырака». 4. Центральная часть «шанырака» - состоит из внешнего и внутреннего кольца, обрамляющего полушереу. а) Ниже внутреннего кольца расположен выступ. На выступе расположены лучи, продолжающие элемента «уыка», в количестве 72 штук. б) На полушереу расположены под углом 450 от оси шесть взаимоперекрещенные «күлдiреуiш» - распорно-крепежных планок, представляющих два комплекта по три несущих элемента в каждом. Центральная часть «күлдiреуiш» состоит из 9-ти квадратных выступающих элементов. 5. «Босага» - это передняя выходная часть юрты, на гербе расположен в нижней части с выступающими элементами. В центральной части «босага» расположен объемный текст, слово «КАЗАХСТАН», шрифт брусовый, фон под текстом - фактурный. 6. «Босага» образована симметричными расходящимися элементами.	шт	5,00
5	КРЕПЛЕНИЯ ЛЫЖНЫЕ	Универсальные крепления из натуральной кожи с фиксирующей пятки для охотничьих лыж с резиновым амортизатором	пара	4,00
6	ЛЫЖИ ОХОТНИЧЬИ	• Материал: дерево (дерево-пластик) • Длина: 175 см • Ширина: 150 мм • Вес: до 4.5 кг	пара	13,00
7	ПАЛКИ ЛЫЖНЫЕ	• Материал: палки алюминиевые • Длина: 150 см	пара	7,00
8	ТАЛОН НА ПРОМ.СВАЛКУ	Талоны для приема отходов "зеленого списка" отработанные изделия, изоляторы из стекла и фарфора, пыль образующаяся от металлообрабатывающих станков, золотниковые отходы.	м3	20,00
9	ТАЛОН НА ГОР.СВАЛКУ	Талоны для приема отходов на городской свалке.	м3	15
10	ТАЛОН НА ГОР.СВАЛКУ	Талоны для приема отходов на городской свалке.	м3	30,00
11	ТАЛОН НА ГОР.СВАЛКУ УСТЬ-КАМЕНОГОРСК	Талоны для приема отходов на городской свалке.	м3	755
12	ТАЛОН НА ГОР.СВАЛКУ СЕМЕЙ	Талоны для приема отходов на городской свалке.	м3	555
13	ЗАЖИМ ПРИБОРНЫЙ КРОКОДИЛ	Артикул: 11528425 Вес, кг: 0.03 Назначение: для фиксации или временного соединения проводов Длина, мм: 50-55 Материал контактов: металл, изоляционный материал Максимально допустимая величина пропускаемой силы тока, А: 5	шт	38
14	ЗАЖИМ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРОКОДИЛ	Общая длина зажима – 82мм. Максимальный диапазон захвата – 18мм. Допустимое напряжение промера – 1000В/ 6А	шт	4
15	ПОДРОЗЕТКА	Технические данные: материал - полипропилен. типы по установке - для кирпичных и бетонных стен. категория горения по ГОСТ-28157-89 - ПВ-2 «стойкие к горению».	шт	6
16	РАМКА А4	Рамка Формат – А4 (внутренний контур 210*297), внешний контур 220*307 мм. Материал багета – дерево Цвет багета – дерево В комплекте со стеклом и фурнитурой, исполнение – горизонтальное и вертикальное.	шт	45
17	ЖИЛЕТ СПАСАТЕЛЬНЫЙ	Жилет спасательный 1У /440-001-000-000-00 Спасательный жилет является индивидуальным средством спасения на воде. Температурный диапазон использования жилета от -30С до +65С. Срок службы жилета спасательного - 5 лет. Жилет спасательный соответствует: Международной Конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74), Международного кодекса по спасательным средствам (Кодекса ЛСА), Цвет: ярко-оранжевый	шт	2
18	ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ HP	Принтер лазерный HP M 102a Основные характеристики Отображение информации: -светодиодные индикаторы Технология печати: -лазерная Тип печати: -черно-белая Устройство: -принтер Максимальное разрешение ч/б печати (dpi): -600x600 Максимальный формат: -А4 Скорость печати: -22 стр/мин (ч/б А4) Лотки Вывод бумаги: -100 лист. (стандартный) Подача бумаги: -150 лист. (стандартная) Емкость лотка ручной подачи: -150 лист. Интерфейсы Интерфейсы: -USB 2.	шт	17