

Техническая спецификация закупаемых **товаров**

Номер закупок (тендера):	365
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Валики и мастика
Номер лота:	№1 ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ РЕЗИНОВЫЙ №2 ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ №3 Мастика битумная гидроизоляционная (20 кг)
Наименование лота:	№1 ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ РЕЗИНОВЫЙ №2 ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ №3 Мастика битумная гидроизоляционная (20 кг)
Описание лота:	Согласно приложению №1, №2, №3 к Технической спецификации закупаемых товаров
Дополнительное описание лота:	Согласно приложению №1, №2, №3 к Технической спецификации закупаемых товаров
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно Объявлению.
Единица измерения:	Согласно Объявлению.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Усть-Каменогорск
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Согласно приложению №1, №2, №3 к Технической спецификации закупаемых товаров

Приложение №1
к Технической спецификации
закупаемых товаров

Техническая спецификация по лоту №1

Валик прижимной резиновый с ручкой, 175 мм, D ручки - 8 мм

Прижимной валик изготовлен из высокопластичной пористой резины. Ручка валика из ударопрочной пластмассы, имеет эргономичную форму. Стержень ручки никелирован и защищен от коррозии. Инструмент используется для равномерного прижима обоев к стене и удаления воздушных пузырьков.

Длина	175 мм
Диаметр	62 мм
Диаметр бугеля	8 мм
Материал шубки	пенорезина
Тип	прижимные
Материал рукоятки	пластик
Длина в упаковке	330 мм
Ширина в упаковке	195 мм
Высота в упаковке	60 мм
Вес	0.346 кг



Техническая спецификация по лоту №1

ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК

Профессиональный инструмент для укладки

Ролик прижимной используется для прикатки рулонных материалов на различные поверхности. Обеспечивает максимально плотное сцепление с основанием исключая возможность отслоения рулонного покрытия.

Состав валика — металлический сплав.

Ширина валика — 70 мм.

Масса валика — 1,2 кг.

Для комфортной работы рекомендуется использовать в качестве держателя обычный деревянный черенок.



Приложение №3
к Технической спецификации
закупаемых товаров

Техническая спецификация по лоту №3

Мастика МБ 50 - это многокомпонентная масса, приготавливаемая из масляных вяжущих битумов, наполнителей, пластификаторов, [растворителей](#), модифицирующих составляющих. Используется для гидроизоляционной защиты фундаментов зданий и сооружений, свай, конструкций из железобетона, смонтированных ниже поверхности земли, также защищает от коррозии, имеет хорошие антисептические свойства, позволяющие предотвратить гниение древесины.

Технические характеристики мастики марки МБ 50:

- расход от 0,4 до 0,8 кг на м² поверхности;
- не более 2 % нерастворимых веществ в общей массе;
- каплепадение при температуре от 48 до 52 °С;
- морозостойкость от -45 °С;
- абсолютная водонепроницаемость;
- отсутствие минеральных кислот и щелочей в составе;
- период хранения 36 месяцев.

Покрытие на основе МБ 50 бесшовное, имеет превосходную адгезию, мало восприимчиво к воздействию химически агрессивных веществ. Средний срок службы деревянных опор при его использовании около 12-25 лет, металлические конструкции прослужат в 4-6 раз дольше обычного. Из преимуществ применения можно также выделить простоту нанесения и экологическую безопасность.

Покрываемая поверхность тщательно подготавливается: её очищают, удаляют имеющиеся дефекты, просушивают. Морозостойкая масляно-[битумная мастика](#) МБ 50 поставляется в готовом виде, ее нужно лишь размешать и нанести ручным способом. Работу можно проводить при температуре окружающего воздуха от -20 до +60 °С и при сухой погоде.

Основные физико-механические свойства:

Наименование показателей	МБ-50
Наличие минеральных кислот и щелочей	отсутствуют
Количество нерастворимых веществ в бензоле %, не более	2
Температура каплепадения, С	48-52
Глубина проникновения 0,1 мм иглы при 25С	40 мм
Усадка при охлаждении %, не более	8
Морозостойкость С, не менее	-45
Водопроницаемость	полная