

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ГИДРОМОЛОТ (со стержнем) совместимый с моделью XCMG WZ 30-25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Наименование	Данные
Тип техники, на которую будет устанавливаться	экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор XCMG WZ 30-25
Тип гидроразводки	однопоточная
Масса гидромолота, не более	270 кг (с рабочим инструментом)
Масса экскаватора-погрузчика,	4000-8000 кг.
Диаметр рабочего инструмента, не менее	68мм
Энергия удара, Дж	849 Дж
Частота ударов, не менее	450-900 уд./мин
Рабочее давление, в пределах	90-130 кПа
Поток масла, л/мин не менее	30-50 л/мин
Рабочая длина инструмента, не менее	350 мм
Диаметр рукава	13 (1/2` BSP) мм (дюйм)
Масса поддона	13 кг
Длина гидромолота с рабочим инструментом, не менее	1300 мм
Длина гидромолота без рабочего инструмента, не менее	950 мм
Год выпуска:	Новый, не ранее 2020 года
Гарантия	1 год
Комплектация	гидравлический молот, переходная плита, 1-на основная пика и 1-на дополнительная пика, документация на русском языке
Примечание: Допускается предоставление улучшенных характеристик.	