

Техническая спецификация

Номер лота	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов
1.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 1250X2500X0,8	ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная Толщина 0,8мм
2.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 1250X2500X0,8	ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная Толщина 0,8мм
3.	Труба стальная бесшовная 102х4	Масса кг, одного п/м трубы бесшовной 102х4,0; m = 9,67 кг Метров в тонне = 103,41 м Универсального использования: водо- и газопроводы, архитектурные конструкции, инженерные сооружения и т. д. Изготавливается из инструментальных сталей различных марок. Для придания изделиям большей твердости может применяться дополнительная термическая обработка металла – закалка. Закалка бывает полной или неполной. Неполная закалка предполагает нагрев металла на 30÷50° выше, чем линия GS для эвтектоидной и доэвтектоидной стали и выше линии PSK для заэвтектоидной. Сталь приобретает аустенитную и аустенитную +цементитную структуры. Закалку можно снять при помощи отпуска, ее можно провести лишь на определенном отрезке трубы.
4.	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ 1450х1750х60 мм (2-х камерный)	Оконный блок из ПВХ профиля толщиной 60 мм, двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, двухэлементные с поворотными створками, с откосами и подоконниками из ПВХ. 1450х1750х60 мм (2-х камерный)
5.	БЛОК ДВЕРНОЙ С ГЛУХИМ ПОЛОТНОМ ДГ 21-9П (2100х900) СТ РК 943-92 С НАВЕСНЫМИ И ВРЕЗНЫМИ ПРИБОРАМИ	Блоки дверные внутренние с глухими полотнами ДГ 21-9П (2,1 м х 0,9 м) с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 с навесными и врезными приборами.
6.	ДОВОДЧИК ВХОДНОЙ ДВЕРИ	Рекомендованная ширина двери (мм): 1100; Максимальный вес двери (кг):120 ; Максимальный угол открывания : 180°; Регулировка скорости закрывания : 1-я скорость (180° - 15°), 2-я скорость (15° - 5°); Регулировка прихлопа : 3-я скорость (5° - 0°); Рабочая температура: от +45С° до -30С°; Размеры (Д, Ш, В) 195×46×36; Посадочные размеры 90×35
7.	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ 50 ММ СОСНА	Толщина: 50 мм; Ширина; не менее 18 см ДЛИНА -6 м Порода древесины: сосна; Вид кромки; необрезные ГОСТ-8486-86 СОРТ-1 Поставка на склад Заказчика транспортом с открытым верхом, для возможности выгрузки краномбаллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес брутто: 0,39 кг; Длина: 270 мм; Ширина: 204 мм; Высота: 207 Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя
8.	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТР. РАБОТ	Краска акриловая для внутренних работ ,белоснежная ВД-АК-1180 с белизной не менее 90%, водоатмосферостойкая
9.	ЛИНОЛЕУМ ШИР. 3 М	Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие,толщина защитного слоя: 0,3. Цвет- по согласованию.гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком

		Фасовка и хранение
10.	ЛИНОЛЕУМ ШИР. 4 М	Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие, толщина защитного слоя: 0,3. Цвет- по согласованию.
11.	ЛИНОЛЕУМ ШИР. 2,5 М	Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие, толщина защитного слоя: 0,3. Цвет- по согласованию.
12.	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	Вязкая смесь, которая при выходе из баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием влажности воздуха. Базовое вещество: полиуретан. Время высыхания поверхности: не более 18 мин. Время затвердевания не более 30 ч. Последующее расширение: 2-2,5 раза. Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс В3 (DIN 4102). Термостойкость затвердевшей пены: от -55°C до +100°C. С дозатором. Объем 500 мл
13.	ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ	ГОСТ 8736-2014 природный, 2 класс, крупнозернистый
14.	ПЕСОК РЕЧНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	ГОСТ 8736-2014 природный, 1 класс, мелкозернистый
15.	УГОЛ ПЛИНТУСА ВНУТРЕННИЙ	Декоративные элементы для напольного плинтуса ТУ 5772-003-43974250-2003. Цвет по согласованию
16.	УГОЛ ПЛИНТУСА НАРУЖНЫЙ	Декоративные элементы для напольного плинтуса ТУ 5772-003-43974250-2003. Цвет по согласованию
17.	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ЛЕВАЯ	Заглушка плинтус изготовлен из ударопрочного ПВХ В пакете: 25 пар В коробке: 500 пар Коробка: 350х350х150 мм Масса брутто: 2,2 кг
18.	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПРАВАЯ	Заглушка плинтус изготовлен из ударопрочного ПВХ В пакете: 25 пар В коробке: 500 пар Коробка: 350х350х150 мм Масса брутто: 2,2 кг
19.	ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ 2.5 М	Пластиковый плинтус с кабель-каналом. Размеры 55х22 мм, длина 2,5м. Цвет по согласованию.
20.	ЛДСП 16 мм цвет по согласованию 2750*1830	Ламинированные древесно-стружечные плиты производятся на основе шлифованной ДСП, покрытой меламиновой декоративной бумагой. ЛДСП наиболее популярен для изготовления различных видов мебели для любых назначений, а также для использования во внутренней отделке. Большой выбор декоров позволяет без труда подобрать нужный цвет.
21.	ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ	Сухая смесь для поверхностного сплошного выравнивания, большой диапазон слоя для нанесения от 0,2 до 10мм. Экономичный расход., легко шлифуется.
22.	ПОРОЖЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	Длина 1,8м, ширина -3,5-4мм
23.	ПОДОКОННИК ПЛАСТИКОВЫЙ	- Материал - пластик - Размеры – 1920 мм * 400 мм
24.	ПЛОМБА ИНДИКАТОРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ	Одноразовая номерная индикаторная пломба, 12 степеней защиты Материал - поликарбонат Габариты изделия, мм 34х21х8,5 (в незамокнутом состоянии), 29х21х8,5 (в замкнутом состоянии) Цвет - бесцветный прозрачный Температура использования, °С от -40 до +80 Порядковый номер - 7 алфавитно-цифровых знаков, нумерация сквозная, неповторяющаяся, с нанесением логотипа и года выпуска: АО «ОЭСК» 2021 Тип маркировки – лазерная Усилие замыкание, не более кгс. – 7 Срок службы опечатывающего механизма, не менее – 10 лет Установка вручную на проволоку диаметром от 0,5 до 0,9 мм. Снятие с помощью ножниц, кусачек Отсутствие сквозных отверстий в пломбе для проволоки в замкнутом состоянии