

Техническая спецификация закупаемых товаров

Номер закупок (тендера):	389
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Строительные материалы
Номер лота:	Лот №1 КАБЕЛЬ ВВГ 2Х2,5 Лот №2 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 1250Х2500Х0,8 Лот №3 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ Лот №4 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ Лот №5 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 6,0Х93Х57 Лот №6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1КЛАВИШНЫЙ Лот №7 КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 220В Лот №8 РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ОДНОМЕСТНАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Лот №9 СВЕТИЛЬНИК НПО 100 Вт влагозащищенный
Наименование лота:	Лот №1 КАБЕЛЬ ВВГ 2Х2,5 Лот №2 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 1250Х2500Х0,8 Лот №3 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ Лот №4 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ Лот №5 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 6,0Х93Х57 Лот №6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1КЛАВИШНЫЙ Лот №7 КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 220В Лот №8 РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ОДНОМЕСТНАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Лот №9 СВЕТИЛЬНИК НПО 100 Вт влагозащищенный
Описание лота:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров
Дополнительное описание лота:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно объявлению
Единица измерения:	Согласно объявлению
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Усть-Каменогорск

Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Согласно проекту договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров

Приложение №1
к Технической спецификации
закупаемых товаров

№ Лот	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов
1.	КАБЕЛЬ ВВГ 2Х2,5	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией в соответствии с ГОСТ 16442-80. Токопроводящая жила из медной проволоки 1-го или 2-го класса гибкости в соответствии с ГОСТ 22483-77. Изоляция жил из не распространяющего горение ПВХ пластика. Изолированные жилы скручены между собой. Расцветка жил в соответствии с ГОСТ 16442-80. Оболочка из не распространяющего
2.	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 1250Х2500Х0,8	ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная Толщина 0,8мм
3.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ	Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталева) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком Фасовка и хранение Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 - 20,0 кг. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей; Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик

		согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком.
4.	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ	Краска атмосферостойкая эмаль алкидная сверхпрочная ПФ- 115 ГОСТ 6465-76 Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, специализированных наполнителей и модификаторов в алкидной смеси. Основу краски составляет пентафталевый лак с добавлением растворителей. Способ применения Применяется для окраски на различных поверхностях : металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, гипсокартоне .Используется для внутренних и наружных работ. Технические характеристики Срок высыхания -8-24 часов. Вязкость 80-120г/м2. Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до +60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с заказчиком Фасовка и хранение Металлическая герметичная тара (предусмотренная производителем) - 0,8 - 20,0 кг. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей; Беречь от огня; Дата изготовления не более 1 года. Срок службы не менее 3 лет. Хранение при температуре не ниже 0°С градусов. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком.
5.	СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 6,0X93X57	верло твердосплавное по металлу с напайными пластинами, оснащенные пластинами из твердого сплава. ГОСТ 22735.
6.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1КЛАВИШНЫЙ	ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98). Выключатель 1-клавишный, открытой проводки, цвет белый
7.	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 220В	Коробка распределительная КР2605, размер 70х70х40, степень защитыIP55, цвет белый или светло-серый.
8.	РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ОДНОМЕСТНАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ГОСТ Р51322-1-99 (МЭК 60884-1-94), розетка предназначена для быстрого подключения различных электроприборов к электросети. Конструктивно электрическая розетка состоит из бакелитового основания, пружинных контактов для штепсельной вилки и клемм для присоединения электропровода. Корпус изготовлен из высококачественного ударопрочного АБС-пластика белого цвета. Напряжение сети составляет 220-250

		В с номинальным током не более 16 А. Винтовые зажимы позволяют присоединять провода с сечением до 2,5 мм ² . Степень защиты: IP20. Цвет белый.
9.	СВЕТИЛЬНИК НПО 100 Вт влагозащищенный	Светильник влагозащищенный круглый НПО 100Вт белый Светильник уличный влагозащищенный с решеткой, выполнен в круглой форме, предназначен для монтажа на наружных стенах помещений без добавочной защиты от осадков, а также в помещениях с повышенной влажностью, таких как бани, душевые, сауны, хозпостройки и т.п. Оригинальный дизайн светильника позволяет вписать его в любой современный интерьер. Светильник этой модели отлично подходит для установки в качестве дежурного источника света перед входными дверьми в помещения или для организации рассеянного освещения различных слабоосвещенных мест, подверженных атмосферным осадкам. Стекланный плафон светильника защищен защитной решеткой, которая оберегает его от разбития. Уличный светильник оснащен корпусом, выполненным из литого алюминия, что обеспечивает высокую степень надежности и длительный срок службы. Светильник обладает степенью защиты IP 54, которая гарантирует надежную защиту от попадания влаги. Источником света этого светильника является лампа рассеянного действия с цоколем типа E27, поставляемая вместе со светильником. Технические характеристики: Источник света: лампа