

Техническая спецификация на приобретение метизов на 2021 год

№ Лота	Наименование закупаемых товаров	Техническая спецификация
1.	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ 6X60 С ШУРУПОМ	Диаметр дюбеля 6(мм), длина дюбеля 60 (мм) диам. шурупа 4,5-6,0(мм)
2.	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ 6X40 С ШУРУПОМ	Диаметр дюбеля 6(мм), длина дюбеля 40 (мм) диам. шурупа 4,0-5,0(мм)
3.	САМОРЕЗ 4,2X16 С ПРЕС.ШАЙБОЙ ПО Г/К	4,2X16 С ПРЕС.ШАЙБОЙ ПО Г/К
4.	САМОРЕЗ 3,5X40	Саморез для крепления листового металла и металлических профилей до 2 мм. Полусферическая головка, с прессшайбой, наконечник - сверло, оцинкованный. Саморезы с напрессованной шайбой применяются для монтажных работ, соединения элементов листового металла, тонколистовой стали. Саморезы имеют резьбу с мелким шагом, наконечник со способностью просверливания до 2 мм. Данные саморезы не требуют предварительного сверления отверстия, длина 40мм, ширина 3,5мм
5.	ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ 4,8X38	На шестигранной головке должно быть заводское клеймо, шаг резьбы крупный, наконечник сверловидный, резьба должна быть выполнена до шестигранной головки, шайба с резиновой прокладкой в наборе на болте. Используются для крепления металлочерепицы к деревянным и металлическим кровельным конструкциям. Материал: сталь С1022 Покрытие: оцинкованные (цинк 8мкм) Головка: Шестигранная головка D=8 Шаг резьбы: крупный Толщина резиновой прокладки EPDM на шайбе 2,4 - 2,8 мм.