

Техническая спецификация закупаемых товаров

Номер закупок (тендера):	310
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Закуп автотранспорта
Номер лота:	Лот №1 Закуп автотранспорта
Наименование лота:	Лот №1 Закуп автотранспорта
Описание лота:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров
Дополнительное описание лота:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно объявлению
Единица измерения:	Согласно объявлению
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Усть-Каменогорск
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	45 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Согласно приложению №1 к Технической спецификации закупаемых товаров

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК



Технические характеристики	
Наименование	Данные
Эксплуатационная масса, не менее	8479 кг
Мощность двигателя, не менее	70,9/96 кВт/л.с.
Рабочий объем двигателя / число цилиндров, не менее	4,4/4 л
Максимальная производительность гидронасоса, не менее	145 л/мин
Объем ковша:	
Обратная лопата, не менее	78+240 / 305+610 л/мм
Погрузочный ковш, не менее	1,03 м3
Усилие копания ковша, не менее	63 кН
Глубина копания, не менее	4500 мм
КПП	автомат
Управление экскаваторным ковшом	джостиковое
Полный привод	AWD
Кондиционер воздуха	установлен
Рулевое управление	
Тип	Переднее колесо
Усилитель рулевого управления	Гидростатический
Тормоза	
Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые.	
Размеры и производительность ковша погрузчика (универсальный)	
Рабочий диапазон, не менее	1,03 м3
Ширина, не менее	2 406 мм
Угол разгрузки при полной высоте подъема, не менее	40°
Высота разгрузки при максимальном угле, не менее	2790 мм
Вылет кромки ковша при максимальном угле, не менее	731 мм
Максимальный угол поворота ковша на уровне земли	39°
Размеры и производительность обратной лопаты	
Длина рукояти, не менее	4,5 м
Глубина копания максимальная, при выдвинутой телескопической рукояти, не менее	4500 мм
Вылет при погрузке, не менее	1700 мм
Поворот ковша, не менее	205°
Набор водительского инструмента (ЗИП):	

Инструкция по эксплуатации, обслуживанию и ремонту на русском языке Каталог сборочных единиц и деталей на русском языке	1 шт.
Маячок	1 шт.
Сумка с принадлежностями для оператора	Комплект 1 шт.
Ключи гаечные	Комплект из 13шт.
Шприц-нагнетатель консистентной смазки со шлангом	1 шт.
Вороток	1 шт.
Баллонный ключ	1 шт.
Знак аварийный остановки-1шт;	1шт.
Гарантия	1 год.
Год выпуска	Новый, не ранее 2020 года
Документация, обязательная при поставке:	
Счет фактура – оригинал;	
Накладная на отпуск на сторону – оригинал;	
Таможенная декларация – согласно требованию закона РК;	
Сертификат соответствия;	
Комплект документации для постановки на учет ТС – согласно нормативных актов и законов РК о постановки на учет ТС.	
Примечание: Допускается предоставление улучшенных характеристик.	
Дополнительное навесное оборудование в комплекте: ГИДРОМОЛОТ (со стержнем)	
Наименование	Данные
Частота ударов (со стержнем), не менее	400-800 ударов/мин
Эксплуатационная масса с навесным оборудованием, не более	350 кг
Минимальное рабочее давление, не менее	100 кПа
Оптимальный расход гидравлического масла, не менее	30–65 л/мин
Диаметр стержня инструмента, не менее	70 мм
Год выпуска:	Новый, не ранее 2020 года
Гарантия	1 год
Комплектация	гидравлический молот, переходная плита, 1-на основная пика и 1–на дополнительная пика, документация на русском языке
Примечание: Допускается предоставление улучшенных характеристик.	