

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НАВЕСНОЙ ТРЁХКОРПУСНОЙ ПЛУГ

Назначение и область применения Плуг трехкорпусный навесной предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 Мпа (0,09 кг/см²) в зависимости от заказа может комплектоваться корпусами согласно приложения 2. Допускается на плуг устанавливать корпуса с углоснимами, при этом предплужники не применяются. При установке, на последнем корпусе ножа вертикального – дисковый нож не применяется. Агрегатирование Плуг агрегируется с тракторами 2-ой категории, класса 1,4 кН (МТЗ-80/82).

Технические характеристики	
Показатель	Значение
Рабочая ширина захвата плуга не менее, м	1,05
Рабочая скорость движения на основных операциях не менее, км/ч	5 - 12
Глубина пахоты не менее, см	20 - 30
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм	620
Расстояние между корпусами по ходу плуга не менее, мм	760±25
Количество корпусов, шт.	3
Ширина захвата корпуса не менее, мм	350±20
Ширина захвата предплужника не менее, мм	230±20
Габаритные размеры плуга не менее, мм	
- длина	2560 + 100
- ширина	1350 + 30
- высота	1270 + 30
Срок службы не менее, лет	8
Гарантийный срок службы не менее, лет	2
Габаритные размеры агрегата в транспортном положении не менее, мм	
- длина	6550 + 200
- ширина	2030 + 40
- высота	2600 + 50
Дорожный просвет не менее, мм	250
Год выпуска	Новый, не ранее 2020 года
Гарантия	1 год
Примечание: Допускается предоставление улучшенных характеристик.	