

Техническая спецификация

№ Лота	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов
1	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М8Х80	ГОСТ 7798-70, 7805-70, длина болта 80(мм), диаметр резьбы 8(мм)
2	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М8Х100	ГОСТ 7798-70, 7805-70, длина болта 100(мм), диаметр резьбы 8(мм)
3	ГАЙКА М 8	ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 шестигранные гайки класса точности А с диаметром резьбы от 1 до 48 мм предназначены для резьбовых соединений
4	ШАЙБА 8 ММ	ГОСТ 11371-78 Внутренний диам. 9 (мм), Наружный диам. 16,0(мм) толщина 1,6(мм)
5	САМОРЕЗ 4x70	Саморез для крепления листового металла и металлических профилей до 2 мм. Полусферическая головка, с прессшайбой, наконечник - сверло, оцинкованный. Саморезы с напрессованной шайбой применяются для монтажных работ, соединения элементов листового металла, тонколистовой стали. Саморезы имеют резьбу с мелким шагом, наконечник со способностью просверливания до 2 мм. Данные саморезы не требуют предварительного сверления отверстия. длин 70мм, шир 4мм
6	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 45Х45Х4	ГОСТ 8509-93 размер 45х45мм Толщина 4мм Масса 1м 2,73 кг Метров в тонне 366,3
7	БЛОК ДВЕРНОЙ ПВХ в сборе	Блок дверной глухой с замком с ручкой и петлями в комплекте 66х212 см ПВХ, толщина профиля 80 мм, предназначен для монтажа межкомнатных дверей распашного типа. Цвет белый
8	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ 1450х1750х60 мм (2-х камерный)	Оконный блок из ПВХ профиля толщиной 60 мм, двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, двухэлементные с поворотными створками, с откосами и подоконниками из ПВХ. 1450х1750х60 мм (2-х камерный)
9	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ 50 ММ СОСНА	Толщина: 50 мм; Ширина; не менее 18 см ДЛИНА -6 м Порода древесины: сосна; Вид кромки; необрезные ГОСТ-8486-86 СОРТ-1 Поставка на склад Заказчика транспортом с открытым верхом, для возможности выгрузки краном
10	ПЛАСТКАНАЛ 16Х16	Пластиковый кабель-канал 16Х16, цвет белый, длина 2 м

11	ЛИНОЛЕУМ ШИР. 3 М	Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие, толщина защитного слоя: 0,3. Цвет по согласованию Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие, толщина защитного слоя: 0,3. Цвет по согласованию
12	ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ 2.5 М	Пластиковый плинтус с кабель-каналом. Размеры 55х22 мм, длина 2,5м. Цвет по согласованию
13	УТЕПЛИТЕЛЬ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ	Фольгированная УРСА – это прежде всего, марка М-11. Представляет собой оригинальный теплоизоляционный материал на основе стекловолокна. Поставляет в рулонах. Уникальной особенностью является то, что одна сторона материала покрыта тонким, но прочным слоем фольги, играющей роль теплоотражающего экрана, а также являющейся вспомогательной пароизоляцией.
14	ПЛИТА OSB-3 СТРУЖЕЧНАЯ 12ММ (2500x1250)	Тип OSB; Длина мм 2500; Ширина мм 12; Толщина мм 1250; Площадь см. кв. 31250; Дополнительные свойства влагостойкая; Материал древесная стружка
15	ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЭЛ.СВАРКИ МР-3 Д. 4 ММ	ГОСТ 9466-75, в пачках по 5кг
16	УМЫВАЛЬНИК	Тип- напольный, с подогревом воды -1,25 кВт, объем 15 литров, бак металлический. Раковина - нержавейка, тумба- дерево.