

Техническая спецификация закупаемых товаров

Номер закупок (тендера):	345
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	«Электротехническая продукция»
Номер лота:	Лот №1 АВТОМАТ ВА 47-29 1Р 32А Лот №2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1КЛАВИШНЫЙ Лот №3 КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 220В Лот №4 РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ Лот №5 Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт
Наименование лота:	Лот №1 АВТОМАТ ВА 47-29 1Р 32А Лот №2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1КЛАВИШНЫЙ Лот №3 КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 220В Лот №4 РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ Лот №5 Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт
Описание лота:	Согласно приложению №1, №2, №3, №4, №5 к Технической спецификации закупаемых товаров
Дополнительное описание лота:	Согласно приложению №1, №2, №3, №4, №5 к Технической спецификации закупаемых товаров
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно Объявлению.
Единица измерения:	Согласно Объявлению.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Усть-Каменогорск
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Лот №1, №2, №3, №4, №5 – 45 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Согласно приложению №1, №2, №3, №4, №5 к Технической спецификации закупаемых товаров

Приложение №1
к Технической спецификации
закупаемых товаров

Техническая спецификация на приобретение электротехнической продукции на 2021 год

№ Лота	Наименование закупаемых товаров	Техническая спецификация	
1	АВТОМАТ ВА 47-29 1P 32A	Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания (сверхтоков), а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей, имеющих различную нагрузку: - электроприборы, освещение, двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) - выключатели с характеристикой С.	
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1КЛАВИШНЫЙ	ГОСТ Р 51324.1-99 (МЭК 60669-1-98). Выключатель 1-клавишный, открытой проводки, цвет белый	
3	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 220В	Коробка распределительная КР2605, размер 70х70х40, степень защиты IP55, цвет белый или светло-серый.	
4	РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	ГОСТ Р 51322-1-99 (МЭК 60884-1-94), розетка предназначена для быстрого подключения различных электроприборов к электросети. Конструктивно электрическая розетка состоит из бакелитового основания, пружинных контактов для штепсельной вилки и клемм для присоединения электропровода. Корпус изготовлен из высококачественного ударопрочного АБС-пластика белого цвета. Напряжение сети составляет 220-250 В с номинальным током не более 16 А. Винтовые зажимы позволяют присоединять провода с сечением до 2,5 мм2. Степень защиты: IP20. Цвет белый.	
5	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р 51318.15-99. В комплект должны входить: - светильник; - паспорт; - упаковка. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
		РАССЕИВАТЕЛЬ	Призма (PR), Колотый лед (CI)
		Номинальное напряжение, В	АС 220-240
		Потребляемая мощность, Вт	40
		Номинальный потребляемый ток, мА	200
		Эффективность световая	>0,90
		Количество светодиодов, шт	64
		Цветовая температура, К	4 000
		Индекс цветопередачи, Ra	80
		Световой поток, Лм	3 500
		Продолжительность работы, час	50 000
		Габаритные размеры,мм	595*595*45
		Степень защиты	Ip20
		Исполнение	Подвесное, встраиваемое, накладное