

## Техническая спецификация

### 1. СГОН ПРЯМОЙ С ДВУСТОРОННЕЙ РЕЗЬБОЙ (D=20 MM, L=150 MM)

1. Наименование изделия: Сгон оцинкованный без комплекта (резьба правая)
2. Диаметр условный (ДУ): 20 мм
3. Длина: 150 мм
4. Материал (основной): Сталь
5. Назначение: Для соединения труб в системах водопровода, газопровода, отопления и др.
6. Давление PN (кгс/см<sup>2</sup>): 16
7. Температура рабочей среды (наибольшая): 175
8. Среда рабочая: Вода, пар, газ
9. Регламентирующий документ: Из труб по ГОСТ 3262-75



### 2. СГОН ПРЯМОЙ С ДВУСТОРОННЕЙ РЕЗЬБОЙ (D=20 MM, L=250 MM)

1. Наименование изделия: Сгон оцинкованный без комплекта (резьба правая)
2. Диаметр условный (ДУ): 20 мм
3. Длина: 250 мм
4. Материал (основной): Сталь
5. Назначение: Для соединения труб в системах водопровода, газопровода, отопления и др.
6. Давление PN (кгс/см<sup>2</sup>): 16
7. Температура рабочей среды (наибольшая): 175
8. Среда рабочая: Вода, пар, газ
9. Регламентирующий документ: Из труб по ГОСТ 3262-75



### 3. МУФТА СТАЛЬНАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБОВАЯ ДЛЯ ТРУБ (D ВНУТР.=20 ММ, L=28 ММ)



Наименование изделия: Муфта стальная сантехническая резьбовая для труб  
Диаметр условный (ДУ): 20 мм  
Длина: 28 мм  
Материал (основной): Сталь  
Резьбовые фитинги с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.)

### 4. КОНТРГАЙКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ (D ВНУТР.=20 ММ)

Материал контргайки: Сталь  
Рабочая среда: Пар, Газ, Вода, Неагрессивная среда  
Рабочее давление: 16 бар  
Условный диаметр: 20 мм



### 5. ОТВОД УГЛОВОЙ с одной резьбой (УГОЛ=90°, D=20 ММ)

тип: угол 90°  
тип соединения: резьба с одной стороны  
диаметр резьбы: 20 мм  
размеры: сторона с резьбой – 300 мм  
                    сторона без резьбы – 150 мм  
материал: сталь



### 6. ОТВОД УГЛОВОЙ без резьбы (УГОЛ=90°, D=50 ММ)

тип: угол 90°  
тип соединения: без резьбы  
диаметр: 50 мм  
размеры: обе стороны – 200 мм  
материал: сталь



### 7. КРАН ШАРОВЫЙ (D=50 мм).

Корпус шаровых кранов изготовлен из углеродистой стали P235GH / 09Г2С. Основным рабочим элементом крана является шар, выполненный из нержавеющей стали. Седловое уплотнение шара выполнено из тефлона с содержанием 20 % углерода. Кроме этого, благодаря наличию тарельчатой пружины (Сталь пружинная 50ХГ2С), удается компенсировать температурные расширения шара и исключить возможность протечек. Шток (нержавеющая сталь W. Nr. 1.4305) оснащён уплотнительными кольцами (EPDM, витон), исключающие возможность протечки по штоку. Система поджима сидел шара, а также наличие уплотнений по штоку, обеспечивают класс герметичности А (ГОСТ Р54808-2011). Расчетный срок службы кранов составляет не менее 30 лет или 15 тысяч циклов открытия-закрытия.

