

Техническая спецификация

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во
1	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ Д. 25 ММ	ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25мм НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 16МПа ГОСТ 5761-2005 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВОДОПРОВОДАХ	шт	5
2	ВЕНТИЛЬ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д. 50 ММ	ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ, ЗАПОРНЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 мм НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10,6 Мпа ГОСТ 9544-93 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВОДОПРОВОДАХ	шт	1
3	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Ду 80 ММ	Ду (внутренний диаметр, условный проход) - 80 мм (3 дюйма) ; Максимальное давление (Ру) - 1,0 Мпа; Привод - Червячный редуктор ; Тип присоединения - Фланцевое; Материал корпуса -Чугун; Рабочая температура до + 225° С ; Сфера применения - Вода, Пар, Неагрессивные среды.	шт	1
4	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Ду 100 ММ	Предназначен для перекрытия потока рабочей среды. Направление рабочей среды - в любом. Клиновая с выдвижным шпинделем Открывается и закрывается с помощью маховика руками Ду (внутренний диаметр, условный проход) 100 мм (4 дюйма) Максимальное давление (Ру) 1,0 МПа Привод Червячный редуктор Тип присоединения Фланцевое Материал корпуса Чугун Рабочая температура до + + 225° С Сфера применения Вода, Пар, Неагрессивные среды	шт	1
5	УМЫВАЛЬНИК	Тип- напольный, с подогревом воды -1,25 кВт, объем 15 литров, бак металлический. Раковина -нержавейка, тумба-дерево.	шт	2