


Техническая спецификация на закуп материалов на 2020 год

Наименование товара	Краткая характеристика, ГОСТ
ТЕХПЛАСТИНА МБС-С 3 ММ	ГОСТ 7338-90, маслобензостойкая, средней твердости. Толщина: 3мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°С; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
ТЕХПЛАСТИНА МБС-С 4 ММ	ГОСТ 7338-90, маслобензостойкая, средней твердости. Толщина: 4 мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°С; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
ТЕХПЛАСТИНА МБС-С 5 ММ	ГОСТ 7338-90, маслобензостойкая, средней твердости. Толщина: 5 мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°С; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
ТЕХПЛАСТИНА МБС-С 6 ММ	ГОСТ 7338-90, маслобензостойкая, средней твердости. Толщина: 6 мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°С; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
ТЕХПЛАСТИНА МБС-С 8 ММ	ГОСТ 7338-90, маслобензостойкая, средней твердости. Толщина: 8мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°С; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
ТЕХПЛАСТИНА МБС-С 10 ММ	ГОСТ 7338-90, маслобензостойкая, средней твердости. Толщина: 10 мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°С; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.

ТЕХПЛАСТИНА МБС-С 12 ММ	ГОСТ 7338-90, маслобензостойкая, средней твердости. Толщина: 12 мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°C; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВАКУУМНАЯ ТОЛЩ. 10 ММ	ТУ 38 105116-81. Техническая пластина для уплотнения вакуумных систем: толщина листа 10мм. Размер листа: 700х700 мм. (не менее)
РЕЗИНА УМ РУЛОН 6 ММ	ГОСТ 12855-77, универсальная маслотепломорозостойкая резина для трансформаторов. Толщина: 6 мм. Ширина рулона: не менее 1200 мм. Длина рулона: рулон не менее 1,5 пог.м. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°C; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
РЕЗИНА УМ ЛИСТ 12 мм	ГОСТ 12855-77, универсальная маслотепломорозостойкая резина для трансформаторов. Толщина: 12 мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°C; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
РЕЗИНА УМ ЛИСТ 8 мм	ГОСТ 12855-77, универсальная маслотепломорозостойкая резина для трансформаторов. Толщина: 8 мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°C; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
РЕЗИНА УМ ЛИСТ 5 мм	ГОСТ 12855-77, универсальная маслотепломорозостойкая резина для трансформаторов. Толщина: 5 мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°C; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
РЕЗИНА УМ ЛИСТ 4 мм	ГОСТ 12855-77, универсальная маслотепломорозостойкая резина для трансформаторов. Толщина: 4 мм, размер листа не менее чем 700х700 мм. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°C; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.
РЕЗИНА УМ РУЛОН 4 ММ	ГОСТ 12855-77, универсальная маслотепломорозостойкая резина для трансформаторов. Толщина: 4 мм. Ширина рулона: не менее 1200 мм. Длина рулона: рулон не менее 1,5 пог.м. Испытания: продолжительность набухания 24 часа; среда проведения испытаний - масло трансформаторное; температура среды 70°C; допустимый предел весового набухания резины в % - не более 10%.

РУКАВ ГАЗОСВАРКИ И РЕЗКИ (КЛАСС I) Д. 9 ММ	ГОСТ 9356-75. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов, класс I-применяемые для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана (с красной полосой). Рукава работоспособны при температуре окружающего воздуха от -55 до +70°C. Внутренний диаметр 9 мм. Наружный диаметр 18 мм. Рабочее давление 0,63 МПа. Длина не менее 20 м. 
РУКАВ ГАЗОСВАРКИ И РЕЗКИ (КЛАСС III) Д. 9 ММ	ГОСТ 9356-75. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов, класс III-применяемые для подачи под давлением кислорода (с синей полосой). Рукава работоспособны при температуре окружающего воздуха от -55 до +70°C. Внутренний диаметр 9 мм. Наружный диаметр 18 мм. Рабочее давление 4 МПа. Длина не менее 20 м. 
РУКАВ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЙ Д. 32 ММ	Рукава резиновые напорно-всасывающие, маслобензостойкие, с текстильным каркасом и металлической спиралью, которые применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей. ГОСТ 5398-76. Класс исполнения «Б» – для бензина, керосина, топлив, масел на нефтяной основе при t° (но не менее 10метров).  
РЕЗИНА ПОЛОСОВАЯ 8 мм	ГОСТ 7338-90, маслобензостойкая, средней твердости, размеры: 16x8мм (в поперечнике). Длина рулона: 25м (минимум)
РЕЗИНА ПОЛОСОВАЯ 10 мм	ГОСТ 7338-90, маслобензостойкая, средней твердости, размеры: 30x10мм (в поперечнике). Длина рулона: 25м (минимум)