

Техническая спецификация на инструменты

№ Лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во
1	ВОРОТОК ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2	Вороток для торцевых головок "1/2", изготовлен из инструментальной стали, оцинкован для защиты от коррозии, предназначен для откручивания и закручивания торцевых головок при монтаже и демонтаже деталей и узлов. Имеет присоединительный квадрат 1/2". Выдерживает большие нагрузки. ГОСТ 25603-83.	шт	2
2	ГВОЗДОДЕР 600MM D-20MM	Гвоздодер 600мм, d=20мм, гладкий, материал - сталь	шт	13
3	ГВОЗДОДЕР 400MM	Имеет загнутые на обоих концах инструмента рабочие профили: с клиновидной прорезью предназначен для удаления гвоздей разных размеров, цельный используется для демонтажа строительных материалов. Длина 400мм, материал - сталь	шт	2
4	ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 13MM С КВ НА 12,5MM (1/2") 12ГР.	Имеет антикоррозийное (хромированное или никелированное) покрытие. Позволяет откручивать или закручивать крепеж с максимальной силой, поскольку контактирует с крепежом по всей рабочей поверхности. ГОСТ 25604-83 (ГОСТ 25604-92).	шт	3
5	ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 13MM С КВ НА 12,5MM (1/2") 6ГР.	Имеет антикоррозийное (хромированное или никелированное) покрытие. Позволяет откручивать или закручивать крепеж с максимальной силой, поскольку контактирует с крепежом по всей рабочей поверхности. ГОСТ 25604-83 (ГОСТ 25604-92).	шт	4
6	ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 14MM С КВ НА 12,5MM (1/2") 6ГР.	Для завинчивания и отвинчивания резьбовых соединений, используются с трещеточным ключом или монтажной лопаткой. ГОСТ-25604-83, Имеет антикоррозийное (хромированное или никелированное) покрытие.	шт	4
7	ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 15MM С КВ НА 12,5MM (1/2") 6ГР.	Имеет антикоррозийное (хромированное или никелированное) покрытие. Позволяет откручивать или закручивать крепеж с максимальной силой, поскольку контактирует с крепежом по всей рабочей поверхности. ГОСТ 25604-83 (ГОСТ 25604-92).	шт	4
8	ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 17MM С КВ НА 12,5MM (1/2") 6ГР.	Для завинчивания и отвинчивания резьбовых соединений, используются с трещеточным ключом или монтажной лопаткой. ГОСТ-25604-83, Имеет антикоррозийное (хромированное или никелированное) покрытие.	шт	4
9	ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 19MM С КВ НА 12,5MM (1/2") 6ГР.	Имеет антикоррозийное (хромированное или никелированное) покрытие. Позволяет откручивать или закручивать крепеж с максимальной силой, поскольку контактирует с крепежом по всей рабочей поверхности. ГОСТ 25604-83 (ГОСТ 25604-92).	шт	4
10	ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 22MM С КВ НА 12,5MM (1/2") 6ГР.	Для завинчивания и отвинчивания резьбовых соединений, используются с трещеточным ключом или монтажной лопаткой. ГОСТ-25604-83, Имеет антикоррозийное (хромированное или никелированное) покрытие.	шт	3
11	ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 24MM С КВ НА 12,5MM (1/2") 6ГР.	Имеет антикоррозийное (хромированное или никелированное) покрытие. Позволяет откручивать или закручивать крепеж с максимальной силой, поскольку контактирует с крепежом по всей рабочей поверхности. ГОСТ 25604-83 (ГОСТ 25604-92).	шт	3
12	ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 27MM С КВ НА 12,5MM (1/2") 6ГР.	Для завинчивания и отвинчивания резьбовых соединений, используются с трещеточным ключом или монтажной лопаткой. ГОСТ-25604-83, Имеет антикоррозийное (хромированное или никелированное) покрытие.	шт	3
13	ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 30MM С КВ НА 12,5MM (1/2") 6ГР.	Имеет антикоррозийное (хромированное или никелированное) покрытие. Позволяет откручивать или закручивать крепеж с максимальной силой, поскольку контактирует с крепежом по всей рабочей поверхности. ГОСТ 25604-83 (ГОСТ 25604-92).	шт	3
14	ДОМКРАТ 10Т ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	Принцип действия автомобильного домкрата Гидравлический, корпус из закаленной стали без соединительных частей работает под любым углом в т.ч. горизонтально трапециевидная резьба на ходовом винте выдерживает пятикратные нагрузки спусковой клапан в утолщенном основании разборная оцинкованная ручка, грузоподъемность 10т	шт	2
15	ДОМКРАТ 5Т ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	Принцип действия автомобильного домкрата Гидравлический, корпус из закаленной стали без соединительных частей работает под любым углом в т.ч. горизонтально трапециевидная резьба на ходовом винте выдерживает пятикратные нагрузки спусковой клапан в утолщенном основании разборная оцинкованная ручка, грузоподъемность 5т	шт	12
16	ЗУБИЛО 160X16MM	ГОСТ-7211-86 диаметр-16мм, длина 160мм.	шт	15
17	ЗУБИЛО 200X20MM	ГОСТ-7211-86 диаметр-20мм, длина 200мм.	шт	17
18	ЗУБИЛО 250X25MM	ГОСТ-7211-86 диаметр-25мм, длина 250мм.	шт	9
19	ЗУБИЛО 300X26MM	Зубило применяется для рубки незакаленных металлов различного профиля, удаления припусков с поверхности заготовки. ГОСТ 7211-86.	шт	3

20	ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ 48X180ММ С РУЧКОЙ	малярный в сборе, ворс 18мм, бюгель 8мм	шт	69
21	ВАЛИК М250	полиакрил	шт	135
22	ВАЛИК М150	полиакрил	шт	18
23	КИСТЬ ПЛОСКАЯ 63 ММ	натуральная щетина, деревянная ручка	шт	689
24	КИСТЬ ПЛОСКАЯ 100 ММ	натуральная щетина, деревянная ручка	шт	676
25	КИСТЬ ПЛОСКАЯ 50 ММ	натуральная щетина, деревянная ручка	шт	782
26	КИСТЬ КРУГЛАЯ 25 ММ	натур щетина, метал корпус, нитевой бандаж, дерев ручка	шт	436
27	КИСТЬ КРУГЛАЯ 30 ММ	Предназначена для работ с алкидными эмалями, лаками, грунтами и масляными красками. Отлично впитывает, удерживает и равномерно распределяет краску по обрабатываемой поверхности. диаметр 30 мм. Ручка деревянная, Длина щетины, мм:44, Щетина:натуральная	шт	10
28	КИСТЬ КРУГЛАЯ 45 ММ	Кисти и щетки, предназначенные для малярных работ в строительстве. ГОСТ 10597-87.	шт	5
29	КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ КФ 100	Кисти и щетки, предназначенные для малярных работ в строительстве. ГОСТ 10597-87.	шт	52
30	КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ КФ 20	Кисти и щетки, предназначенные для малярных работ в строительстве. ГОСТ 10597-87.	шт	23
31	КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ КФ 50	Кисти и щетки, предназначенные для малярных работ в строительстве. ГОСТ 10597-87.	шт	143
32	КИСТЬ ПЛОСКАЯ 25 ММ	КИСТЬ ПЛОСКАЯ , НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА, ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА 1" (25 ММ) Активно применяется в малярных работах. Кисть оснащена нержавеющей бандажом, имеет натуральную щетину с естественным расщеплением кончиков, позволяющую отлично впитывать и распределять лакокрасочные материалы и другие вещества по поверхности.	шт	273
33	ШПАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 300ММ	вид металлический, ручка - деревянная, Размер - 300мм	шт	11
34	ШПАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 350ММ	ГОСТ 19126-79 со стальным лезвием, пластмассовой ручкой. Ширина лезвия 350мм.	шт	2
35	ШПАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 100ММ	вид металлический, ручка - деревянная, Размер - 100мм	шт	12
36	ВАЛИК М180	полиакрил	шт	27
37	КИСТЬ МАКЛОВИЦА 40*140ММ	Кисти и щетки, предназначенные для малярных работ в строительстве. ГОСТ 10597-87.	шт	40
38	КИСТЬ ПЛОСКАЯ 75ММ	натуральная щетина, деревянная ручка	шт	104
39	Валик меховой 180 мм с ручкой	Валик меховой 180 мм с ручкой	шт	244
40	ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ 500А	Электрододержатель ЭД-50-1 500А (до 500 ампер) изготовлен в соответствии с ГОСТ 15150-69. Необходимый во время проведения сварочных работ, а точнее дуговой сварки с использованием покрытых электродов. Технические характеристики электрододержателя ЭД-50-1, 500А: Диаметр используемых электродов, мм 1,6-6,0 Угол закрепления электрода в электрододержателе, град 0,90,120 Номинальный сварочный ток, А 500 Габариты электрододежателя (длина/ ширина/высота), мм 235/35/80 Масса электрододержателя, кг, не более 0,3.	шт	5
41	РЕЗАК ПРОПАНОВЫЙ	Масса резака, не более, кг 0,61 -Длина резака, не более, мм 480 -Толщина разрезаемой стали, мм 3-100 Особенности конструкции -Щелевое сопло -Повышенное сопротивление обратному удару -Алюминиевая рукоятка -Конус штока из нержавеющей стали -Вентильная подача газа -Неразборное соединение ствола и наконечника Комплектация -Резак в собранном виде с ниппелем Ф9 мм	шт	1
42	Редуктор кислородный БКО-50-4 (исп.555)(БАМЗ)	БКО-50-4 исп. 555 (Редуктор кислородный) БКО-50-4 (исп.555) осуществляет отбор газа из баллона на 95-100%, в отличие от других производителей баллонных редукторов, которым соответствует показатель отбора газа от 70-80%. БКО-50-4 (исп.555) прост в эксплуатации, удобен в обслуживании. Редуктор можно использовать как в процессах газопламенной обработки, так и в испытательном оборудовании, а так же в медицинской технике. Возможно применение этого редуктора для работы на других неагрессивных газах таких как: азот, аргон, воздух, гелий. Редуктор соответствует требованиям ГОСТ 13861-89. Для редуктора устанавливается вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от минус 25С до плюс 50С. Редуктор имеет сертификат соответствия требованиям «Технического регламента о безопасности машин и оборудования».	шт	6

43	КЛЮЧ БАЛОННЫЙ	Специализированный инструмент, необходимый при снятии и установке колесных крепежных элементов легковых автомобилей. Ключ выполнен из углеродистой стали в одной из самых распространенных форм в виде креста и имеет 3 торцевые головки с шестигранным зевом и присоединительный квадрат 1/2", 36 x 36 x 2.5 см, вес 1.1 кг, 6-и гранные торцевые головки - 17, 19, 21 мм	шт	2
44	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 10X10	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 10	шт	33
45	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 11X11	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 11	шт	33
46	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 12X12	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 12	шт	33
47	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 13X13	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 13	шт	33
48	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 14X14	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 14	шт	33
49	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 17X17	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 17	шт	33
50	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 19X19	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 19	шт	33
51	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 22X22 Ц15ХР	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 22	шт	33
52	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 24X24	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 24	шт	33
53	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 27X27 Ц15ХР	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 27	шт	33
54	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 30X30 Ц15ХР	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 30	шт	30
55	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБ. КГК 8X8 Ц15ХР	Взрывобезопасный инструмент изготавливается из безыскровых материалов и предназначен для проведения работ по монтажу и ремонту инженерного оборудования во взрывоопасных условиях, размер под головку - 8	шт	30
56	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ КГН 10X12	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы. размеры под головку 10x12	шт	34
57	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ КГН 12X13	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы. размеры под головку 12x13	шт	31
58	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ КГН 12X14	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы. размеры под головку 12x14	шт	34
59	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ КГН 13X14	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы. размеры под головку 13x14	шт	34

[illegible]

74	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 14x17	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 14x17	шт	33
75	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 17x19	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 17x19	шт	33
76	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 19x22	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 19x22	шт	18
77	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 22x24	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 22x24	шт	18
78	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 24x27	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 24x27	шт	18
79	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 27x30	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 27x30	шт	26
80	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 27x32	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 27x32	шт	28
81	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 30x32	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 30x32	шт	18
82	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 32x36	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 32x36	шт	18
83	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 36x41	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 36x41	шт	23
84	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 41x46	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 41x46	шт	23
85	КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ КГД 46x50	Искробезопасный омедненный инструмент покрыт тонким слоем меди. Слой мягкого материала при ударе деформируется и не дает искры. Инструмент пользуется большой популярностью при комплектации взрывоопасных производств (нефте-газовая промышленность) и автомобилей, перевозящих взрывоопасные грузы, кгд - 46x50	шт	23
86	КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ 250 мм	Ключ разводной тип, Максимальный просвет между губками: 30 мм Длина губок: 30 мм Ширина губок: 8.5 мм размеры ключа - 250 x 60 x 14.5 мм	шт	27
87	КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ КР-30 ХРОМ	ГОСТ 7275-75. Разводные ключи изготавливаются из стали 40ХФА, 40Х ГОСТ 4243, 45 ГОСТ 1050. Разводные ключи имеют защитно-декоративные покрытия: окисное, хромовое, хромовое с подслоем цинка, цинковое хромированное.	шт	25
88	КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ КР-36	ГОСТ 7275-75 Развод губок - 36 мм Длина - 300 мм	шт	13

89	КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ КР-46	ГОСТ 7275-75 Развод губок - 45 мм Длина - 375 мм	шт	14
90	КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КТР №1	Размер ключа, мм: 300Тип: рычажный Наличие прорезиненной ручки: нетДиаметр труб, мм: 10 - 36 мм, Материал: инструментальная сталь марки 45	шт	4
91	КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КТР №2	Размер ключа, мм: 400Тип: рычажный Наличие прорезиненной ручки: нетДиаметр труб, мм: 20 - 50 ммМатериал: инструментальная сталь марки 45	шт	10
92	КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КТР №3	Размер ключа, мм: 500Тип: рычажный Наличие прорезиненной ручки: нетДиаметр труб, мм: 20 - 63 ммМатериал: инструментальная сталь марки 45	шт	6
93	Краскораспылитель ручной пневматический сопло 1,1-1,8 мм	Краскораспылитель профессиональный, всасывающего типа, сопло 1,1 мм-1,2 мм	шт	3
94	КРУГ ОТРЕЗНОЙ Д 14А 115Х2,5Х22	ГОСТ 21963-2002	шт	10
95	КРУГ ОТРЕЗНОЙ Д 14А 125Х2,5Х22	Предназначены для тонкой бесприжоговой отрезки и прорезки металла, легированных, инструментальных и жаропрочных сталей. Допускается использование для отрезки и прорезки нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. Предназначены для работы на настольных и стационарных отрезных станках. 125 x 2,5 x 22 мм,	шт	125
96	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 150Х2,5Х22	Предназначены для тонкой бесприжоговой отрезки и прорезки металла, легированных, инструментальных и жаропрочных сталей. Допускается использование для отрезки и прорезки нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. Предназначены для работы на настольных и стационарных отрезных станках. 150 x 2,5 x 22 мм,	шт	296
97	КРУГ ОТРЕЗНОЙ Д 14А 180Х2,5Х22	Предназначены для тонкой бесприжоговой отрезки и прорезки металла, легированных, инструментальных и жаропрочных сталей. Допускается использование для отрезки и прорезки нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. Предназначены для работы на настольных и стационарных отрезных станках. 180 x 2,5 x 22 мм,	шт	511
98	КРУГ ОТРЕЗНОЙ Д 14А 150Х2Х22	Предназначены для тонкой бесприжоговой отрезки и прорезки металла, легированных, инструментальных и жаропрочных сталей. Допускается использование для отрезки и прорезки нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. Предназначены для работы на настольных и стационарных отрезных станках. 150Х2Х22	шт	178
99	КРУГ ОТРЕЗНОЙ Д 14А 150Х3Х22	ГОСТ 21963-2002	шт	80
100	КРУГ ОТРЕЗНОЙ Д 14А 230Х2,5Х22	Предназначены для тонкой бесприжоговой отрезки и прорезки металла, легированных, инструментальных и жаропрочных сталей. Допускается использование для отрезки и прорезки нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. Предназначены для работы на настольных и стационарных отрезных станках. 230Х2,5Х22	шт	110
101	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 350Х3,5Х25,4	ГОСТ 21963-2002	шт	20
102	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 400Х4Х32	ГОСТ 21963-2002	шт	5
103	КРУГ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ 150 ММ ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ	Сегментный отрезной алмазный диск применяется в угловой шлифовальной машине для сухой резки бетона, гранита, кирпича, камня и других строительных материалов. диаметр/толщина - Ø150/1,9 мм	шт	11
104	КРУГ ОТРЕЗНОЙ Д 14А 125Х1,8Х22	Предназначены для тонкой бесприжоговой отрезки и прорезки металла, легированных, инструментальных и жаропрочных сталей. Допускается использование для отрезки и прорезки нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. Предназначены для работы на настольных и стационарных отрезных станках. 125Х1,8Х22	шт	25
105	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х1,9Х22,2	Предназначены для тонкой бесприжоговой отрезки и прорезки металла, легированных, инструментальных и жаропрочных сталей. Допускается использование для отрезки и прорезки нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. Предназначены для работы на настольных и стационарных отрезных станках. 230Х1,9Х22,2	шт	19
106	Диск режущий для травы 230-2 для мотокос Stihl (230 мм, 2 режущ. кромки)	режущий диск для травы - из стали, с 2 режущими кромками. Для скашивания жесткой травы на небольших площадях.	шт	40
107	Диск режущий для травы 230-4 для мотокос Stihl (230 мм, 4 режущ. кромки)	режущий диск для травы - из стали, с 4 режущими кромками. Для скашивания жесткой травы на небольших площадях.	шт	30
108	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 14А 150Х20Х32 25СМ	Для всех видов шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей, а также для заточки режущего инструмента из быстрорежущих сталей., Круг шлифовальный прямой профиль, тип 1(ПП) 150х20х32 63С 25СМ КБ	шт	21
109	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 14А 350Х40Х127 СМ2	ГОСТ 2424-83	шт	11
110	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПП 14А 300Х40Х76	ГОСТ 2424-83	шт	3
111	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 900х25х305мм	ГОСТ 2424-83	шт	1

112	КРУГ АБРАЗИВНЫЙ 175X20X32	"Круг шлифовальный предназначен для шлифования, заточки и доводки стальных заготовок. профиль- плоский внешний диаметр- 175 мм внутренний диаметр- 32 мм толщина- 20 мм твердость: среднетвердая"	шт	10
113	КРУГЛОГУБЦЫ 125ММ	Ручки инструмента выполнены из мягкого пластика, длина, мм 125, На рабочую часть нанесен слой хром - никеля;	шт	11
114	КРУГЛОГУБЦЫ 160ММ	Ручки инструмента выполнены из мягкого пластика, длина, мм 160, На рабочую часть нанесен слой хром - никеля;	шт	13
115	КРУГЛОГУБЦЫ 160ММ С ИЗОЛ.РУКОЯТ.	Ручки инструмента выполнены из мягкого пластика(изолированная рукоятка), длина, мм 160, На рабочую часть нанесен слой хром - никеля;	шт	31
116	КУВАЛДА 2КГ С РУЧКОЙ	ручка-деревянная, вес - 2кг, кувалда - стальная	шт	14
117	КУВАЛДА 3КГ С РУЧКОЙ	ручка-деревянная, вес - 3кг, кувалда - стальная	шт	23
118	КУВАЛДА 4КГ С РУЧКОЙ	ручка-деревянная, вес - 4кг, кувалда - стальная	шт	18
119	КУВАЛДА 5КГ С РУЧКОЙ	ручка-деревянная, вес - 5кг, кувалда - стальная	шт	34
120	КУВАЛДА 6КГ С РУЧКОЙ	ручка-деревянная, вес - 6кг, кувалда - стальная	шт	17
121	КУВАЛДА 8КГ С РУЧКОЙ	ручка-деревянная, вес - 8кг, кувалда - стальная	шт	19
122	КУВАЛДА 1КГ С РУЧКОЙ	ручка-деревянная, вес - 1кг, кувалда - стальная	шт	8
123	КУСАЧКИ БОКОВЫЕ 160ММ ДЕКОР.РУКОЯТ.	Инструмент для слесарно-монтажных работ. ГОСТ 22308-77.	шт	11
124	КУСАЧКИ БОКОВЫЕ 170ММ ИЗОЛ.РУКОЯТ.	Инструмент для слесарно-монтажных работ. ГОСТ 22308-77.	шт	52
125	КУСАЧКИ БОКОВЫЕ 200ММ ИЗОЛ.РУКОЯТ.	Инструмент для слесарно-монтажных работ. ГОСТ 22308-77.	шт	20
126	КУСАЧКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	Инструмент для слесарно-монтажных работ. ГОСТ 28037-89.	шт	23
127	ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ 1,5Л	Лампа паяльная бензиновая, применяется в производственных и бытовых условиях для проведения паяльных, термических и других видов работ, допускающих открытый нагрев. • Стальной эжектор • Ремкомплект • Емкость резервуара: 1.5 л • Допустимое заполнение резервуара: 1.0 л • Предельное рабочее давление в резервуаре: 3.0 бар • Расход горючего: 1.2 л/ч • Горючее: бензин не-этилированных марок АИ-92 и АИ-95 • Масса лампы без горючего: 1.5 кг • Упаковка: картонная коробка.	шт	30
128	ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ 2,0Л	Работают на неэтилированном бензине марки 92 или 95; Максимальный расход бензина 1,2 л/ч; Емкость 2,0 л; Среднее время работы на одной заправке 7,5 часа.	шт	33
129	ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ 1,75Л	Предназначена для нагрева деталей и расплавления припоя в процессе пайки, нагрева паяльников, отогревания замерзших водопроводных труб, подогрева картера двигателя автомобиля в зимних условиях и др. Лампа работает на бензине всех марок (кроме этилированного). емкость лампы - 1,75л	шт	8
130	ЛОМ D=25, L-1300	Лом строительный круглый, диаметр 25мм., длина 1300мм.	шт	30
131	ЛОМ D=16, L-600	Стальные ломы, применяются в строительстве при производстве строительно-монтажных, такелажных и других работ. ГОСТ 1405-83.	шт	13
132	ЛОМ МОНТАЖНЫЙ D=24, L-1180	Стальные ломы, применяются в строительстве при производстве строительно-монтажных, такелажных и других работ. ГОСТ 1405-83.	шт	22
133	ЛОМ ГВОЗДОДЕР 500мм	Лом-гвоздодер, 500 мм, круглый, диаметр 17 мм, резиновая ручка// Россия Лом-гвоздодер изготовлен из стального прута марки 20 крученого профиля. Имеет загнутый на одном конце рабочий профиль с клиновидной прорезью. Инструмент оснащен резиновой ручкой. Лом-гвоздодер предназначен для удаления гвоздей разных размеров, используется для демонтажа строительного материала.	шт	3
134	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ M10X1,0	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 160мм Длина рабочей части, 20мм	компл	6
135	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ M10X1,25	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 160мм Длина рабочей части, 25мм	шт	8
136	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ M10X1,5	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 160мм Длина рабочей части, 30мм	шт	8

137	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М12Х1,5	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 180мм Длина рабочей части, 30мм	шт	9
138	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М12Х1,75	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 180мм Длина рабочей части, 36мм	шт	17
139	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М14Х1,50	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 180мм Длина рабочей части, 30мм	шт	9
140	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М14Х2,0	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 180мм Длина рабочей части, 40мм	шт	10
141	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М16Х1,50	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 200мм Длина рабочей части, 30мм	шт	9
142	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М16Х2,00	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 200мм Длина рабочей части, 40мм	шт	7
143	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М18Х2,5	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 200мм Длина рабочей части, 50мм	шт	4
144	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М20Х2,5	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 220мм Длина рабочей части, 50мм	шт	2
145	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М22Х1,5	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 220мм Длина рабочей части, 30мм	шт	4
146	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М27Х3,0	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 250мм Длина рабочей части, 60мм	шт	2
147	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М5Х0,8	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 110мм Длина рабочей части, 16мм	компл	2
148	МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М6Х1,0	ГОСТ 1604-71. Обозначение 2640-0109. Материал - Р6М5 Предназначен для нарезания в гайках метрической резьбы по ГОСТ 24705-81. Размеры: Общая длина, 120мм Длина рабочей части, 20мм	шт	3
149	МЕТЧИК М/Р М10Х1,0 К-Т ИЗ 2ШТ Р6М5	Для нарезания левой метрической резьбы по ГОСТ 24705-81 в изделиях из стали с пределом прочности до 800 Н/мм ² , латуни, отожженного чугуна. Метчики имеют прямую стружечную канавку, поставляются в следующих вариантах: комплект из двух штук, из трех штук. Материал - быстрорежущая сталь Р6М5/НSS, Р6М5К5/НSSCo, Р18. Дополнительные виды обработки - нанесение износостойкого покрытия TiN.	компл	6

[illegible]

158	МЕТЧИК М/Р М8Х1,0 СКВ. Р6М5	Для нарезания правой метрической резьбы по ГОСТ24705-81 в изделиях из стали с пределом прочности до 800 Н/мм2, латуни, отожженного чугуна. Метчики имеют прямую стружечную канавку, поставляются в следующих вариантах: комплект из двух штук, из трех штук. Материал - быстрорежущая сталь Р6М5/НSS, Р6М5К5/НSSCo, Р18. Дополнительные виды обработки - нанесение износостойкого покрытия TiN. М - диаметр; хЧисло - шаг резьбы; Материал исполнения Р6М5.	компл	6
159	МЕТЧИК РУЧНОЙ ТРУБНЫЙ ЦИЛ. G1/2"	для нарезания трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357-81 в изделиях из стали, латуни, отожженного чугуна. Метчики имеют прямую стружечную канавку. В зависимости от назначения поставляются в следующих вариантах: комплект из двух штук, из трех штук, один Метчик ручной трубный цил. G1/2"	компл	1
160	МЕТЧИК РУЧНОЙ ТРУБНЫЙ ЦИЛ. G1/4"	для нарезания трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357-81 в изделиях из стали, латуни, отожженного чугуна. Метчики имеют прямую стружечную канавку. В зависимости от назначения поставляются в следующих вариантах: комплект из двух штук, из трех штук, один Метчик ручной трубный цил. G1/4"	компл	1
161	МЕТЧИК РУЧНОЙ ТРУБНЫЙ ЦИЛ. G1 3/8"	для нарезания трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357-81 в изделиях из стали, латуни, отожженного чугуна. Метчики имеют прямую стружечную канавку. В зависимости от назначения поставляются в следующих вариантах: комплект из двух штук, из трех штук, один Метчик ручной трубный цил. G3/8"	компл	1
162	МОЛОТОК 0,2КГ С КВАДРАТ.БОЙКОМ С РУЧКОЙ	ручка - деревянная, молоток - 0,2кг, бойк - квадратный	шт	19
163	МОЛОТОК 0,4КГ С КВАДРАТ.БОЙКОМ С РУЧКОЙ	Молоток слесарный, 400 г, квадратный боек, деревянная ручка	шт	30
164	МОЛОТОК 0,5КГ С КВАДРАТ.БОЙКОМ С РУЧКОЙ	Молоток слесарный, 500 г, квадратный боек, деревянная ручка	шт	14
165	МОЛОТОК 0,5КГ С КРУГ.БОЙКОМ С РУЧКОЙ	Молоток слесарный, 500 г, круглый боек, деревянная ручка	шт	10
166	МОЛОТОК 0,6КГ С КВАДРАТ.БОЙКОМ С РУЧКОЙ	Молоток слесарный стальной ГОСТ 2310-77 с квадратным бойком из стали марки Ст.50, с деревянной рукояткой и клином. Применяется для слесарно-монтажных работ общего назначения.	шт	18
167	МОЛОТОК 1,5КГ	Инструмент для слесарно-монтажных работ. ГОСТ 22308-77.	шт	47
168	КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ 0,45 КГ	Киянка с резиновыми бойками, применяется для изготовления песчаных литейных форм и стержней ручным способом. ГОСТ 19645-74.	шт	2
169	ПИКА К ОТБОЙНОМУ МОЛОТКУ ОСТРОКОНЕЧНАЯ	Пика для отбойного молотка используются для разрушения крепких и особо крепких материалов, пика отсроя П-11, пика-острая усиленная П-11У. Материал - сталь 50 мм., размер хвостовика D x L 24 x 70 мм., масса, 1,05 кг., длина, 320 мм.	шт	10
170	Набор шоферского инструмента №2 16 предметов исп.2 в пластмассовом кейсе	Сменные головки ГОСТ 25604-83 с размером зева: 7812-0483 (10); 7812-0484 (11); 7812-0485 (12); 7812-0486 (13); 7812-0487 (14); 7812-0488 (15); 7812-0491 (17); 7812-0493 (19); 7812-0496 (22); 7812-0498 (24); 7812-0502 (27); 7812-0504 (30); 7812-0505 (32); Ключ трещоточный 6910-0296 ГОСТ 22402-77; Вороток с присоединительным квадратом 6910-0324 ГОСТ 25601-83; Удлинитель 6910-0232 (250) ГОСТ 25600-83.	набор	31
171	НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО (11 ШТ) В СУМКЕ С ЗАСТЕЖКОЙ	Набор диэлектрического инструмента (11 шт.) в сумке с застежкой, в состав которого входят отвертки и плоскогубцы, предназначенные для разного рода работ, рассчитан для работы под высоким напряжением (до 1000 В). Сертифицировано в соответствии со стандартами качества IEC/DIN EN 60900 1000V VDE. Отвертка SD-800-S2.5; 0,4 x 2,5 x 75 мм. Отвертка SD-800-S4.0; 0,8 x 4,0 x 100 мм. Отвертка SD-800-S5.5; 1,0 x 5,5 x 125 мм. Отвертка SD-800-S6.5; 1,2 x 6,5 x 150 мм. Отвертка SD-800-P0; PH0 x 60 мм. Отвертка SD-800-P1; PH1 x 80 мм. Отвертка SD-800-P2; PH2 x 100 мм. PM-911 Изолированные пассатижи. PM-917 Изолированные бокорезы. PM-918 Изолированные длинногубцы. PM-919 Изолированные длинногубцы. 9Z-PK2802 Сумка на молнии: 294*240*50 мм. Вес: 0.500 кг.	набор	8

172	Набор инструментов для высоковольтных работ (до 1000В) в сумке (26 инструм)	Особенности: Габариты сумки: 382x283x60 мм., Напряжение: 220В-240В. Комплектация и характеристики: Мультиметр, Оловоотсос, Многофункциональные плоскогубцы с изолированными рукоятками (160 мм), Бокорезы с изолированными рукоятками (160 мм), Длинногубцы с изолированными рукоятками (160 мм), Комплект из 8 складных шестигранных ключей, ПВХ изолента, Подставка под паяльник с губкой, Подставка под паяльник с губкой, Отвертка с усиленной изоляцией (PH1x80 мм), Отвертка с усиленной изоляцией (PH2x100 мм), Отвертка с усиленной изоляцией (2.5x75 мм), Отвертка с усиленной изоляцией (4.0x100 мм), Отвертка с усиленной изоляцией (5.5x125 мм), Отвертка с усиленной изоляцией (6.5x150 мм), Прецизионная отвертка с усиленной изоляцией (PH0X65 мм), Прецизионная отвертка с усиленной изоляцией (PH00X65 мм), Прецизионная отвертка с усиленной изоляцией (PH1X65 мм), Прецизионная отвертка с усиленной изоляцией (0.23X1.5X65 мм), Прецизионная отвертка с усиленной изоляцией (0.4X2.0X65 мм), Прецизионная отвертка с усиленной изоляцией (0.4X2.5X65 мм), Паяльник (30 Вт/120 В или 30 Вт/220 В), Бессвинцовый припой (Sn 99.3, Cu 0.7), Сумка на молнии, Тестер напряжения в виде отвертки (AC 110-250 В).	набор	5
173	НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ 6-32	Набор комбинированных гаечных ключей 6-32 мм 12шт. Предназначены для работы с любыми разновидностями шестигранного крепежа. Изготовлены из углеродистой стали. Имеют антикоррозийное покрытие из цинка. Изготовлен в соответствии с DIN 3113.	компл	53
174	НАБОР ОТВЕРТОК	Набор отверток диэлектрических до 1000В, тестер, CrV., двухкомпонентные рукоятки (7шт.) Набор отверток диэлектрических до 1000в тестер crv двухкомпонентные рукоятки (7шт.) Отвертки данной серии предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, находящихся под напряжением до 1000 В. Имеют изоляционное покрытие стержня. Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка эргономичной формы обеспечивает удобный и надежный хват. Продукция соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011. 4 отвертки с прямым шлицем: SL3x75 мм, SL4x100 мм, SL5,5x125 мм, SL6,5x150 мм; 2 отвертки с крестовым шлицем: PH1x80 мм, PH2x100 мм.	компл	10
175	НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫЙ №8-24	Предназначен он для использования в мастерских и автосервисах. Данное изделие способно значительно облегчить труд профессионалов. Ключи поставляются на удобном, высокопрочном полотне, которое можно либо развесить за специальные отверстия на стенке, либо брать с собой скрутив набор. Набор ключей изготовлен из высокопрочной хром ванадиевой стали, благодаря чему ключи могут выдерживать значительные нагрузки. Набор широко используется на СТО, на предприятиях, в автомастерских, в личных гаражах. 24 рожково-накидных ключей : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм;	компл	14

176	Набор инструмента (6-ти гран.)(142пр.)	Комплектация: Посадочный размер 1/4": 26 бит (30 мм.): PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH3 POZIDRIVE: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 SLOTTED: 4, 5.5, 7мм.HEX: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм TORX с внутр. отв.: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H 9 - шестигранные головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. 5 - внешн. TORX торцевые головки: E4, E5, E6, E7, E8 1 - 24 зуб. трещотка 3 - удлинители 2" (50 мм.), 4" (100 мм.), 6" (150 мм.) 1 - шарнирный кардан 1 - адаптер для превращения удлинителя в Т-обр. вороток и переходник с 3/8"(F)x1/4"(M) 1 - Держатель для бит 1 - Гибкий удлинитель 1 - Вороток-отверточная рукоятка Посадочный размер 3/8": 15 - Двенадцатигранные головки: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 мм. 1 - трещотка с шарнирной головой 2 - удлинители 3" и 6" 1 - карданный шарнир Привод 1/2": 19 - шестигранные головки: 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,51,22,23,24,25,27,30,32 5 - торцевые головки внешн. TORX: E10,E12, E14, E16, E20 1 - шарнирный вороток 430мм. 1 - трещотка 24 зуб. 2 - удлинители 3" и 10" 1 - шарнир карданный 1 - адаптер для превращения удлинителя в Т-обр. вороток и переходник с 3/8(F)x1/2(M) 2 - головки свечные 16 и 21мм 1 - Г-образный вороток	компл	5
177	Набор инструмента (12-ти гран.головки)(82пр.)	НАБОР ИНСТРУМЕНТА 82 ПРЕДМЕТА Комплектация: 1/4 DR: головки торцевые, 13 шт. (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм); биты, 17 шт. (H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2); трещотка с быстрым сбросом; вороток Т-образный; удлинители, 2 шт. (50 мм, 100 мм); карданный шарнир; гибкий удлинитель; отвёрточная рукоятка; адаптер для бит; 1/2 DR: головки торцевые, 12 шт. (14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм); биты, 15 шт. (H8, H10, H12, H14, T40TR, T45TR, T50TR, T55TR, SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, PZ3, PZ4); трещотка с быстрым сбросом; карданный шарнир; удлинители, 2 шт. (125 мм, 250 мм); головки свечные, 2 шт. (16 мм, 21 мм); держатель для бит; адаптер для удлинителя; ключи комбинированные, 9 шт. (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм); пластиковый кейс.	компл	16
178	НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 150MM №2	Квадратный напильник 150 мм №2 из закаленной инструментальной стали У13А. Применяется для обработки поверхностей различной конфигурации. На плоскость напильника нанесена двойная насечка, что повышает качество обработанной поверхности.длина - 150мм	шт	13
179	НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 150MM №1	Квадратный напильник 150 мм №13 из закаленной инструментальной стали У13А. Применяется для обработки поверхностей различной конфигурации. На плоскость напильника нанесена двойная насечка, что повышает качество обработанной поверхности.длина - 150мм	шт	13
180	НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 200MM № 1	Напильник квадратный №1 используются для опилования пазов и отверстий, снятия заусенцев, а так же для заточки. Четырехсторонняя личная насечка. Длина — 200 мм. Ширина — 7.7 мм.	шт	14
181	НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 200MM №2	Напильник квадратный №2 используются для опилования пазов и отверстий, снятия заусенцев, а так же для заточки. Четырехсторонняя личная насечка. Длина — 200 мм. Ширина — 7.7 мм.	шт	11
182	НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 250MM №1	Напильник квадратный №1 используются для опилования пазов и отверстий, снятия заусенцев, а так же для заточки. Четырехсторонняя драчевая насечка. Длина — 250 мм. Ширина — 9.6 мм.	шт	14

183	НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 250ММ №2	Напильник квадратный №2 используются для опилования пазов и отверстий, снятия заусенцев, а так же для заточки. Четырехсторонняя личная насечка. Длина — 250 мм. Ширина — 9,6 мм.	шт	11
184	НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 350ММ №1	гост 1465-80	шт	13
185	НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 200ММ №1	Напильник круглый, 200мм, №1 Описание напильника круглого Предназначен для опилования отверстий, пазов и кривых поверхностей. Особенности напильника круглого Напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали. Имеет двойную насечку. Характеристики напильника круглого Длина полотна - 200 мм. Диаметр полотна - 8 мм. Насечка - №1 - грубая обработка, снятие материала	шт	15
186	НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 250ММ №1	Напильник круглый, 250мм, №1 Описание напильника круглого Предназначен для опилования отверстий, пазов и кривых поверхностей. Особенности напильника круглого Напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали. Имеет двойную насечку. Характеристики напильника круглого Длина полотна - 250 мм. Диаметр полотна - 8 мм. Насечка - №1 - грубая обработка, снятие материала	шт	21
187	НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 250ММ №3	Напильник круглый, 250мм, №3 Описание напильника круглого Предназначен для опилования отверстий, пазов и кривых поверхностей. Особенности напильника круглого Напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали. Имеет двойную насечку. Характеристики напильника круглого Длина полотна - 250 мм. Диаметр полотна - 10 мм. Насечка - №3 - чистовая обработка, заточка.	шт	26
188	НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 300ММ №1	Напильник круглый, 300мм, №1 Описание напильника круглого Предназначен для опилования отверстий, пазов и кривых поверхностей. Особенности напильника круглого Напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали. Имеет двойную насечку. Характеристики напильника круглого Длина полотна - 250 мм. Диаметр полотна - 8 мм. Насечка - №1 - грубая обработка, снятие материала	шт	11
189	НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ 350ММ №1	Напильник круглый, 350мм, №1 Описание напильника круглого Предназначен для опилования отверстий, пазов и кривых поверхностей. Особенности напильника круглого Напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали. Имеет двойную насечку. Характеристики напильника круглого Длина полотна - 350мм. Насечка - №1 - грубая обработка, снятие материала	шт	1
190	НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 150ММ №1	Используется как строительный материал. ГОСТ 1465-80.	шт	13
191	НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 200ММ №1	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 200 мм. Ширина полотна - 20 мм. Насечка - №1 грубая обработка, снятие материала	шт	12
192	НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 200ММ №2	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 200 мм. Насечка - №2 снятие заусенцев, торцевание	шт	8
193	НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 250ММ №1	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 250 мм. Насечка - №1 грубая обработка, снятие материала	шт	13
194	НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 250ММ №2	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 250 мм. Насечка - №2 снятие заусенцев, торцевание	шт	10
195	НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 300ММ №1	гост 1465-80	шт	9
196	НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 400ММ №1	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 400 мм. Насечка - №1 грубая обработка, снятие материала	шт	8
197	НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 400ММ №2	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 400 мм. Насечка - №2 снятие заусенцев, торцевание	шт	12
198	НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 400ММ №3	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 400 мм. Насечка - №3 чистовая обработка, заточка	шт	12

199	НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ 150MM №1	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 150 мм. Ширина полотна - 16 мм. Насечка - №1 грубая обработка, снятие материала	шт	8
200	НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ 200MM №1	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 200 мм. Насечка - №1 грубая обработка, снятие материала	шт	8
201	НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ 200MM №2	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 200 мм. Ширина полотна - 20 мм. Насечка - №2 снятие заусенцев, торцевание	шт	10
202	НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ 250MM №1	гост 1465-80	шт	8
203	НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ 300MM №1	Характеристики напильника плоского Длина полотна - 300 мм. Насечка - №1 грубая обработка, снятие материала	шт	8
204	НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ 150MM №1	Напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали марки У13А. Трехгранный слесарный напильник имеет двойную насечку. Предназначен для опилования отверстий и пазов. Длина 150мм	шт	11
205	НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ 150MM №2	Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины. длина 150мм	шт	8
206	НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ 150MM №3	гост 1465-80	шт	8
207	НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ 200MM №1	Напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали марки У13А. Трехгранный слесарный напильник имеет двойную насечку. Предназначен для опилования отверстий и пазов. Длина 200мм	шт	12
208	НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ 200MM №2	Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины. длина 200мм	шт	9
209	НОЖ МОНТАЖНЫЙ	Нож монтажный 18 мм, выдвижное трапециевидное лезвие, металлический корпус. ГОСТ 2310-77	шт	30
210	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 250MM	 Назначение: резка металла Длина, мм: 250, Материал рабочей части: закаленная сталь Материал ручек: пластик	шт	11
211	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 290MM	Назначение: резка металла Длина, мм: 290, Материал рабочей части: закаленная сталь Материал ручек: пластик	шт	4
212	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 320 MM	 Ножницы длиной от 200 до 400 мм. для резки листового и полосового металла. ГОСТ 7210-75.	шт	5
213	НОЖНИЦЫ НС-3М СЕКТОРНЫЕ	Предназначены для перерезания проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами, в том числе и бронированных. Ножницы состоят из следующих основных деталей: двух секторных ножей - неподвижного и подвижного с зубьями, двух рукояток - подвижной и неподвижной, двух собачек-подающей и фиксирующей. Подающая собачка снабжена зубьями, которые при рабочем ходе взаимодействуют с зубчатым сектором подвижного ножа. Усиленная подающая собачка смонтирована на подвижной рукоятке. Обе собачки поджаты специальными пружинами. При рабочем ходе подача подвижного ножа осуществляется только на один зуб. При рабочем ходе подвижной рукоятки подающая собачка перемещает подвижный нож вокруг оси. Фиксирующая собачка удерживает подвижный нож от обратного движения при холостом ходе. Характеристики секторных ножниц НС-3М: ножницы секторные НС-3М могут резать кабель до 70 мм., сечение перерезаемых жил: медные 3х150 мм/кв., алюминиевые 3х240 мм/кв., размеры 656х225х34 мм., масса 3,5 кг. Комплектация: ножницы секторные НС-3М, чехол брезентовый, коробка, паспорт. Детали ножниц изготавливаются из конструкционных сталей, ножи и собачки - из инструментальных легированных сталей (ГОСТ 5950-73).	шт	8

214	НОЖНИЦЫ АРМАТУРНЫЕ 300мм	Предназначены для перекусывания арматуры, стальных прутьев, проволоки, кабелей, гвоздей, болтов. Резка конструкционной стали до 1300 Н/мм ² (HRC 40), арматурной стали, арматуры типа I, II, III, IV, стальной проволоки. Специальная конструкция режущей головки болтореза и удлиненные ручки позволяют перекусывать прочные материалы без особых усилий. Тонкая режущая головка позволяет резать близко к поверхности. Режущие губки из хром-ванадиевой, закаленной, легированной стали, индукционная закалка твердость HRC 55/60, настройка при помощи кулачково-болтового механизма, шарнирные сочленения из стали, с улучшенной термообработкой, ковано-штампованные. Не скользящие пластмассовые рукоятки. Дополнительные характеристики: длина, дюйм 12, Ø (мягкая сталь) 5 мм., Ø (сталь, чугун) 4 мм.	шт	15
215	НОЖНИЦЫ АРМАТУРНЫЕ 600мм	Предназначены для перекусывания арматуры, стальных прутьев, проволоки, кабелей, гвоздей, болтов. Резка конструкционной стали до 1300 Н/мм ² (HRC 40), арматурной стали, арматуры типа I, II, III, IV, стальной проволоки. Специальная конструкция режущей головки болтореза и удлиненные ручки позволяют перекусывать прочные материалы без особых усилий. Тонкая режущая головка позволяет резать близко к поверхности. Режущие губки из хром-ванадиевой, закаленной, легированной стали, индукционная закалка твердость HRC 55/60, настройка при помощи кулачково-болтового механизма, шарнирные сочленения из стали, с улучшенной термообработкой, ковано-штампованные. Не скользящие пластмассовые рукоятки. Дополнительные характеристики: длина, дюйм 12, Ø (мягкая сталь) 10 мм., Ø (сталь, чугун) 8 мм.	шт	53
216	НОЖНИЦЫ АРМАТУРНЫЕ 750мм/30	Тип: Кусачки Диаметр: 30 мм Длина: 750 мм Материал: хром-молибден	шт	8
217	НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 400мм	Ножовка по дереву 400мм - это профессиональный инструмент, который подходит для поперечного распиливания древесины. У инструмента прямые крупные зубья, которые отлично заточены и поэтому обеспечивают быстрый точный рез.	шт	17
218	НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 500мм	Ножовка по дереву 500мм - это профессиональный инструмент, который подходит для поперечного распиливания древесины. У инструмента прямые крупные зубья, которые отлично заточены и поэтому обеспечивают быстрый точный рез.	шт	43
219	НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 300мм	Ножовка по металлу 300 мм обеспечивает точное и чистое пиление. Полотно изготовлено из биметалла и имеет зубья из быстрорежущей стали. Данный инструмент используется для пиления небольших в диаметре металлических заготовок. Углы установки полотна, град. 45/90	шт	6
220	НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 450мм	Ножовка по дереву 450мм - это профессиональный инструмент, который подходит для поперечного распиливания древесины. У инструмента прямые крупные зубья, которые отлично заточены и поэтому обеспечивают быстрый точный рез.	шт	17
221	ОТВЕРТКА КРЕСТООБРАЗНАЯ 125мм №2 ДИЭЛ.РУЧКА	изолированная крестообразная отвертка (#2 × 100 мм) для работы под переменным напряжением до 1000 В. Изоляция нанесена непосредственно на рабочую часть и обеспечивает безопасность при работе с оборудованием под напряжением до 1000 В. Эргономичная нескользкая мягкая рукоятка для максимального комфорта.	шт	61
222	ОТВЕРТКА КРЕСТООБРАЗНАЯ 100мм №1 С Д/Э РУЧКОЙ	Отвертка крестообразная делается из хромванадиевой стали. На ее металлический стержень в 100 мм наносится хром, предотвращающий коррозию длиной 100мм Тип наконечника PH (крестообразный)	шт	84
223	ОТВЕРТКА КРЕСТООБРАЗНАЯ 150мм №2 С Д/Э РУЧКОЙ	изолированная крестообразная отвертка (#2 × 150 мм) для работы под переменным напряжением до 1000 В. Изоляция нанесена непосредственно на рабочую часть и обеспечивает безопасность при работе с оборудованием под напряжением до 1000 В. Эргономичная нескользкая мягкая рукоятка для максимального комфорта.	шт	182
224	ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ 6x100	Крестовая отвертка 6x100 мм PH2 FIT IT 54334 Крестовая отвертка 6x100 мм PH2 FIT IT 54334 применяется для работы со всеми видами крепежа, имеющего внутренний рабочий профиль PHILLIPS. Она оснащена эргономичной пластиковой рукояткой удобной формы.	шт	18
225	ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ 100x4 С Д/Э РУЧКОЙ	Для отвинчивания и завинчивания винтов и шурупов, ГОСТ 17199, рукоятка резиновая, с дизлетрикой жала, длина 100мм, д.4мм	шт	100
226	ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ 150x6	Для отвинчивания и завинчивания винтов и шурупов, ГОСТ 17199, рукоятка резиновая, с дизлетрикой жала, длина 150мм, д.6мм	шт	60
227	ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ 150x7 С Д/Э РУЧКОЙ	Для отвинчивания и завинчивания винтов и шурупов, ГОСТ 17199, рукоятка резиновая, с дизлетрикой жала, длина 150мм, д.7мм	шт	98

228	ОТВЕРТКА ПЛОСКАЯ 6x125	Шлицевая отвертка 6x125 мм Sturm 1040-01-SL6-125 Шлицевая отвертка 6x125 мм Sturm 1040-01-SL6-125 простой в использовании инструмент, с помощью которого можно легко разбирать многие резьбовые крепления. Удобная рукоятка из мягкого пластика обеспечивает надежный захват инструмента. Отвертка обладает высокой прочностью и долговечностью. Стержень изготовлен из хромованадиевой стали.	шт	91
229	ОТВЕРТКА КРЕСТООБРАЗНАЯ 100ММ №2 С Д/Э РУЧКОЙ	Отвертка крестообразная делается из хромованадиевой стали. На ее металлический стержень в 100 мм наносится хром, предотвращающий коррозию длина 100мм Тип наконечника PH (крестообразный)	шт	46
230	ОТВЕРТКА КРЕСТООБРАЗНАЯ 150ММ №3 С Д/Э РУЧКОЙ	Отвертка крестообразная делается из хромованадиевой стали. На ее металлический стержень в 150 мм наносится хром, предотвращающий коррозию длина 150мм Тип наконечника PH (крестообразный)	шт	64
231	ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ 150X8	Отвертка шлицевая предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Размер, мм/Профиль: 8,0 x 150/прямой шлиц	шт	8
232	ОТВЕРТКА КРЕСТООБРАЗНАЯ 100ММ №1	Отвертка крестообразная делается из хромованадиевой стали. На ее металлический стержень в 100 мм наносится хром, предотвращающий коррозию длина 100мм Тип наконечника PH (крестообразный)	шт	4
233	ОТВЕРТКА КРЕСТООБРАЗНАЯ 80ММ №1 С Д/Э РУЧКОЙ	Диэлектрическая отвертка PH № 1 x 80 мм применяется в работах под напряжением с крепежными элементами, имеющими рабочий профиль в виде креста. Ее стержень сделан из Cr-V стали и покрыт изоляцией. Рукоятка удобной формы не выскальзывает из рук и создает условия для комфортного выполнения работ.	шт	27
234	ОТВЕРТКА ПРЯМ. ШЛИЦ. 100X5,0	Стержень полностью закален намагничен изготовлен из хромованадиевой стали. Имеет хром никелевое покрытие. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с антискользящим покрытием. прямой шлиц размер 150x5,0	шт	11
235	ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 100 ВТ	Электропаяльник бытовой тип ЭПСН предназначен для выполнения мелких паяльных работ оловянно-свинцовыми припоями мощность - 100 ВТ	шт	7
236	ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 25 ВТ	Электропаяльник бытовой тип ЭПСН, применяется в монтажных работах. ГОСТ 7219-83.	шт	11
237	ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 40 ВТ	Электропаяльник бытовой тип ЭПСН предназначен для выполнения мелких паяльных работ оловянно-свинцовыми припоями мощность - 40 ВТ	шт	14
238	ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 65 ВТ	Электропаяльник бытовой тип ЭПСНТ, применяется в монтажных работах. ГОСТ 7219-83.	шт	4
239	ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 300 ВТ	Электропаяльник бытовой тип ЭПСН предназначен для выполнения мелких паяльных работ оловянно-свинцовыми припоями мощность - 300 ВТ	шт	4
240	ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 150 ВТ	Электропаяльник бытовой тип ЭПСН предназначен для выполнения мелких паяльных работ оловянно-свинцовыми припоями мощность - 150 ВТ	шт	1
241	ПИЛА ДВУРУЧНАЯ	Обрабатываемый материал древесина мягких и твердых пород Материал полотна высококачественная инструментальная сталь Материал рукояток дерево Зубья ножовки закаленные Заточка зубьев трехгранная	шт	4
242	ПЛАШКА М10Х1,00	Плашка М10х1, 0 ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-1697. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр,30мм Толщина, 11мм	шт	5
243	ПЛАШКА М10Х1,25 ХВСГ, 9 ХС	ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-1691. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 30мм Толщина, 11мм	шт	6
244	ПЛАШКА М10Х1,5 ХВСГ, 9 ХС	Плашка М10х1, 5 осн. ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-1683. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, или при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 30мм Толщина, 11мм	шт	6

245	ПЛАШКА M12X1,00	Плашка M12x1, 0 ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-1773. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 38мм Толщина, 10мм	шт	5
246	ПЛАШКА M12X1,5 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M12x1, 5 ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-1757. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 38мм Толщина, 10мм	шт	8
247	ПЛАШКА M12X1,75	Плашка M12x1, 75 осн. ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-1751. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, или при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 38мм Толщина, 14мм	шт	7
248	ПЛАШКА M14X1,5 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M14x1, 5 ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-1803. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 38мм Толщина, 10мм	шт	8
249	ПЛАШКА M14X2,0 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M14x2, 0 осн. ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-1795. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, или при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 38мм Толщина, 14мм	шт	6
250	ПЛАШКА M16X2,0 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M16x2, 0 осн. ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-2035. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, или при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 45мм Толщина, 18мм	шт	19
251	ПЛАШКА M18X1,5 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M18x1, 5 ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-2103. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 45мм Толщина, 14мм	шт	6
252	ПЛАШКА M18X2,5 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M18x2, 5 осн. ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-2087. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, или при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 45мм Толщина, 18мм	шт	1

253	ПЛАШКА M20X2,0 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M20x2, 0 ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-2141. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 45мм Толщина, 14мм	шт	1
254	ПЛАШКА M20X2,5 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M20x2, 5 осн. ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-2133. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, или при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 45мм Толщина, 18мм	шт	2
255	ПЛАШКА M22X1,5 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M22x1, 5 ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-2193. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 55мм Толщина, 16 мм	шт	2
256	ПЛАШКА M22X2,5 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M22x2, 5 осн. ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-2177. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, или при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 55мм Толщина, 22мм	шт	2
257	ПЛАШКА M24X3,0 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M24x3, 0 осн. ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-2223. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, или при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 55мм Толщина, 22мм	шт	1
258	ПЛАШКА M6X1,0 ХВСГ, 9 ХС	Плашка M 6x1, 0 осн. ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-1577. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, или при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 20мм Толщина, 7мм	шт	9
259	ПЛАШКА M8X1,25	Плашка M 8x1, 25 осн. ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-1623. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, или при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Наружный диаметр, 25мм Толщина, 9мм	шт	10
260	ПЛАШКА ТРУБНАЯ ЦИЛ. G1/2"	Плашка трубная G 1/2" ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-0157. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Номинальный наружный диаметр резьбы, мм.....20, 955 Шаг резьбы, мм.....1, 814 Число витков на 1 дюйм.....14 Наружный диаметр плашки, мм.....45 Толщина плашки, мм.....14	шт	3

261	ПЛАШКА ТРУБНАЯ ЦИЛ. G1/4"	Плашка трубная G 1/4" ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-0153. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Номинальный наружный диаметр резьбы, мм.....13, 157 Шаг резьбы, мм.....1, 337 Число витков на 1 дюйм.....19 Наружный диаметр плашки, мм.....38 Толщина плашки, мм.....10	шт	3
262	ПЛАШКА ТРУБНАЯ ЦИЛ. G3/4"	Плашка трубная G 3/4" ГОСТ 9740-71. Обозначение 2650-0163. Материал - 9ХС, ХВСГ Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб с использованием воротка или плашкодержателя, ли при невращающейся плашке на станках общего назначения. Размеры: Номинальный наружный диаметр резьбы, мм.....26, 441 Шаг резьбы, мм.....1, 814 Число витков на 1 дюйм.....14 Наружный диаметр плашки, мм.....55 Толщина плашки, мм.....16	шт	3
263	ПЛОСКОГУБЦЫ 160ММ С ИЗОЛ.РУЧКАМИ	Используются для зажима при различных видах работ. ГОСТ 7236-93. длина 160мм, рукоятки изолированы резиновые ручки	шт	59
264	ПЛОСКОГУБЦЫ 180ММ С ИЗОЛ.РУЧКАМИ	Используются для зажима при различных видах работ. ГОСТ 7236-93. длина 180мм, рукоятки изолированы резиновые ручки	шт	164
265	ПЛОСКОГУБЦЫ 200ММ СДЕКОР.РУЧКАМИ	Используются для зажима при различных видах работ. ГОСТ 7236-93. длина 200мм,	шт	55
266	ПЛОСКОГУБЦЫ 200ММ С ИЗОЛ.РУЧКАМИ	ГОСТ 7236-93. длина 200мм, рукоятки изолированы резиновые ручки Для захвата, манипулирования и перекусывания проволоки средней твердости.	шт	123
267	ПЛОСКОГУБЦЫ 200ММ ТОНКОНОСЫЕ С ИЗОЛ.РУЧКАМИ	Плоскогубцы удлиненные. Тип загнутые.Режущие кромки подвергнуты индукционной закалке, благодаря чему, остаются острыми длительное время, длина 200мм	шт	13
268	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300X12,5X0,63	Полотно ножовочное для металла, Х6ВФ применяется для отрезных работ. ГОСТ 6645-86.	шт	100
269	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ 300X12	Ручные и машинные ножовочные полотна для металла. ГОСТ 6645-86.	шт	158
270	Резец токарный отрезной 2130-05 25x16x140 Т5К10	Резец отрезной применяется при токарной обработке на производстве изделий различных форм и материалов. ГОСТ 18884-73.	шт	4
271	РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ 25X16X140 Т5К10	 Резец отрезной 25x16x140 Т5К10	шт	16
272	РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ ПРЯМ. 25X16X140 Т5К10	 Резец проходной упорный прямой 25x16x140 Т5К10 (ГОСТ 18883-73)	шт	3
273	РЕЗЕЦ ПОДРЕЗНОЙ ОТОГНУТЫЙ 20X16X120 ВК8	 Резец токарный подрезной отогнутый, размер 20x16x120, , сплав ВК8	шт	7
274	РЕЗЕЦ РАСТОЧНОЙ ДЛЯ ГЛ.ОТВ 16X16X140 Т15К6	 Резец расточной для глухих отверстий 16x16x140 Т5К10 (ГОСТ 18883-73)	шт	2
275	РЕЗЕЦ РАСТОЧНОЙ ДЛЯ ГЛ.ОТВ 16X16X140 Т5К10	Резец токарный для глухих отверстий, размер 16x16x140, с напайной пластиной, сплав Т5К10	шт	5
276	РЕЗЕЦ ПОДРЕЗНОЙ ОТОГНУТЫЙ 20X16X120 Т5К10	 Размер 20*16*120 Т5К10	шт	2

277	РЕЗЕЦ ПОДРЕЗНОЙ ОТОГНУТЫЙ 25X16X140 T15K6		шт	2
278	Резец токарный подрезной торцевой 2112-0035 25x16x140 правый T5K10	Размер 25*16*140 T15K6 Резцы токарные подрезные торцевые из быстрорежущей стали (Р6М5, Р18). ГОСТ 18871-73.	шт	5
279	РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ ПРЯМОЙ 25X16X140 T5K10	Токарные проходные резцы общего назначения с напаянными пластинами из твердого сплава. ГОСТ 18878-73.	шт	4
280	РЕЗЕЦ РАСТОЧНОЙ ДЛЯ СКВ ОТВ 25X16X200 T5K10	 Резец токарный сквозной расточной, размер 25x16x200, с напайкой пластиной, сплав T5K10	шт	4
281	РЕЗЕЦ РЕЗЬБОВОЙ ВНУТРЕННИЙ 20X20X180 T15K6	 Размер 20*20*180 T15K6	шт	4
282	РУЛЕТКА 3М	Корпус выполнен из двухкомпонентного материала Покрывание ленты с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами Зажим для крепления рулетки к поясу Плавное сматывание ленты в корпус Класс точности II	шт	4
283	РУЛЕТКА 5М	Рулетки измерительные металлические 2-го и 3-го классов точности, предназначенные для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой. ГОСТ 7502-98.	шт	23
284	РУЛЕТКА 10М	Рулетки измерительные металлические 2-го и 3-го классов точности, предназначенные для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой. ГОСТ 7502-98.	шт	17
285	Рулетка геодезическая 30м*13мм M31262	Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закр. корп., металл. лента, нейлон, двуст. шкала// с измерительным полотном длиной 30 м применяется при проведении замеров на строительных площадках, открытых участках и пр. Рулетка имеет прорезиненный корпус закрытого типа. Ускоренный механизм смотки с передаточным коэффициентом 3 к 1 в рулетке. Рулетка оснащена металлическим полотном, которое со временем не растягивается, в отличие от рулеток с полотном из ПВХ. Дополнительное нейлоновое покрытие защищает полотно от агрессивных воздействий окружающей среды и увеличивает срок службы рулетки в 6 раз по сравнению с обычным окрашиванием.	шт	2
286	СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 2,0X49X24	Диаметр (D), мм-2	шт	10
287	СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 4,0X75X43	Область применения: сталь, чугун, другие металлы и сплавы с пределом прочности на разрыв до 900 Н/мм. ГОСТ 10902-77 (DIN 338).	шт	14
288	СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 6,0X93X57	Сверло твердосплавное по металлу с напаянными пластинами, оснащенные пластинами из твердого сплава. ГОСТ 22735.	шт	20
289	НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 5-20 ММ	• Материал сверла HSS • Тип хвостовика цилиндрический • Материал обработки металл • Тип спиральный • Min диаметр, мм 5 • Количество предметов, шт 18 • Max диаметр хвостовика, мм 6,5 • Max диаметр сверла, мм 6,5 (5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 15,5мм, 16мм, 16,6мм, 17мм, 17,5мм, 18мм, 18,5мм, 19мм, 20мм по 1 шт)	компл	19
290	СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц.ХВ ДЛ. СЕР. 5,50 Кл. А1 Р6М5	ГОСТ 10902-77Для сверления отверстий в сталях. Метод изготовления сверл - врезным шлифованием из цельных, окончательно обработанных заготовок, класс точности А1, с вышлифованным профилем. Материал - быстрорежущая сталь.	шт	2
291	СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц.ХВ ДЛ. СЕР. 6,00 Кл. А1 Р6М5	ГОСТ 10902-77Для сверления отверстий в сталях. Метод изготовления сверл - врезным шлифованием из цельных, окончательно обработанных заготовок, класс точности А1, с вышлифованным профилем. Материал - быстрорежущая сталь.	шт	3
292	СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц.ХВ ДЛ. СЕР. 8,00 Кл. А1 Р6М5	ГОСТ 10902-77Для сверления отверстий в сталях. Метод изготовления сверл - врезным шлифованием из цельных, окончательно обработанных заготовок, класс точности А1, с вышлифованным профилем. Материал - быстрорежущая сталь.	шт	7
293	СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ Ц.ХВ СР. СЕР. 10,20 Кл. А1 Р6М5К5	ГОСТ 10902-77Для сверления отверстий в сталях. Метод изготовления сверл - врезным шлифованием из цельных, окончательно обработанных заготовок, класс точности А1, с вышлифованным профилем. Материал - быстрорежущая сталь.	шт	2

294	Набор сверел по металлу цил.хвост. Р6М5 1-10 мм 10 шт	Набор сверл по металлу, цилиндрический хвостовик, быстрорежущая сталь Р6М5, 1-10мм, 19шт. Диаметр сверл: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм. Предназначены для сверления заготовок из конструкционных и легированных сталей, цветных металлов и других материалов, точности класса В1, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77. Угол заточки при вершине 118°.	шт	21
295	СТЕКЛОРЕЗ 3-Х РОЛ. С ПЛАСТ.РУЧКОЙ	Для резания листового стекла и плитки. Ролик диаметром 7мм из вольфрамо-кобальтового сплава ВКЗ. Металлическая державка. Протяженность резания одного ролика не менее 350м. В blisterной упаковке. Длина, мм 125 Ширина, мм 20	шт	2
296	ТОПОР 2КГ	топорище деревянное, масса 2 кг	шт	30
297	ТОПОР 1,4КГ	топорище деревянное, масса 1,4 кг	шт	7
298	ТОПОР 1,6КГ	топорище деревянное, масса 1,6 кг	шт	8
299	ТОПОР 0,65КГ	топорище деревянное, масса 0,65 кг	шт	1
300	УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ 250 MM	Угольник столярный 250 мм Курс 19382 Предназначен для нанесения разметки при выполнении строительных работ. Линейка изготовлена из инструментальной стали, основание - из алюминиевого сплава. Двухсторонняя шкала.	шт	2
301	УРОВЕНЬ ГИДРО 10М	Гидроуровень со шкалой, 8мм*10м. Характеристики. Производитель Сибртех. Состояние Новое Количество колб 2 (шт.). Длина шланга 10.0 (м)	шт	2
302	УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 1500MM	Предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а также на уровни, предназначенные для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ без нормирования метрологических характеристик. ГОСТ 9416-83.	шт	1
303	УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 600MM	Предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а также на уровни, предназначенные для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ без нормирования метрологических характеристик. ГОСТ 9416-83.	шт	1
304	УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 800MM	Предназначен для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций, а также на уровни, предназначенные для переноса угла наклона детали конструкции на аналогичные детали при производстве строительно-монтажных работ без нормирования метрологических характеристик. ГОСТ 9416-83.	шт	2
305	ЦЕПЬ ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ 14"	Цепь 14"(3/8;1,3;50) для бензопил. шаг-3/8; толщина-1 3; количество звеньев-50).	шт	57
306	ЦЕПЬ ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ 16"	Цепь 16(3/8;1,3;56) для бензопил. шаг-3/8; толщина-1,3; количество звеньев-56).	шт	57
307	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ I - 125MM Ц-0,05 (СТИЗ)	Для измерения наружных и внутренних размеров и разметочных работ. Штангенциркули изготовлены из высококачественных сталей. Измерительные поверхности губок закалены. Изготавливаются из углеродистой и нержавеющей сталей, со значением отсчета 0,05 мм и 0,1 мм, 1 и 2 классов точности, с дюймовой и метрическими шкалами. Твердость измерительных поверхностей:- из углеродистой стали не менее 53 HRC; - из нержавеющей стали не менее 51,5 HRC.	шт	4
308	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ I - 150MM Ц-0,05 (СТИЗ)	Штангенциркуль ШЦ-I с двусторонним расположением губок предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубин. Применяется для измерений, не требующих высокой точности, абсолютным методом. Допускается оснащать штангенциркули приспособлениями или вспомогательными измерительными поверхностями для расширения функциональных возможностей (измерения высот, уступов и др.). Наружные измерения производятся с помощью нижних губок, внутренние - с помощью "острых" губок, глубина - с помощью глубиномера. Пример условного обозначения штангенциркуля типа I с диапазоном измерения 0-150 мм и значением отсчета по нониусу 0,1 мм, класса точности 1: Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1-1	шт	1
309	СТРОП 1.5М 2Т 2-ПЕТЛЕВОЙ	Стропы мягкие, гибкие, удобные для использования, изготовлены только из каната ГОСТ 7668-80 Канатный Двухветровой Тип, грузоподъемность (тонн) 2,0 т мм Минимальная длина, 1,5м	шт	11

310	СТРОП 1М 0.5 Т 2-ПЕТЛЕВОЙ	 Стропы мягкие, гибкие, удобные для использования, изготовлены только из каната ГОСТ 7668-80 Тип, грузоподъемность (тонн) 0,5 т Диаметр, 8,3 мм Минимальная длина, м 1м, УСК1-0,5	шт	2
311	СТРОП 2.5М 2Т 2-ВЕТВЕВОЙ	 Стропы мягкие, гибкие, удобные для использования, изготовлены только из каната ГОСТ 7668-80 Канатный двухветвевой Тип, грузоподъемность (тонн) 2,0 т мм Минимальная длина, м 2,5м, 2СК-2Т	шт	4
312	СТРОП 2М 6.3Т 4-ВЕТВЕВОЙ	УСК., заплеточный. ГОСТ 25573-82. Наличие бирки или клейма с указанием номера стропа, даты изготовления и испытания, грузоподъемности.	шт	2
313	СТРОП 3М 2Т 2-ПЕТЛЕВОЙ	2 СК, заплеточный. ГОСТ 25573-82. Наличие бирки или клейма с указанием номера стропа, даты изготовления и испытания, грузоподъемности.	шт	2
314	СТРОП 3М 3.2Т 2-ВЕТВЕВОЙ	 Стропы мягкие, гибкие, удобные для использования, изготовлены только из каната ГОСТ 7668-80 Канатный двухветвевой Тип, грузоподъемность (тонн) 3,2 т Диаметр, 8,3 мм Минимальная длина, м 3м, УСК1-3,2т	шт	1
315	СТРОП 4М 2Т 4-ВЕТВЕВОЙ	 Стропы мягкие, гибкие, удобные для использования, изготовлены только из каната ГОСТ 7668-80 Канатный Четырехветвевой Тип, грузоподъемность (тонн) 2,0 т мм Минимальная длина, м 4м, 2СК-2Т	шт	9
316	СТРОП 4М 8Т 2-ПЕТЛЕВОЙ	УСК., заплеточный. ГОСТ 25573-82. Наличие бирки или клейма с указанием номера стропа, даты изготовления и испытания, грузоподъемности.	шт	1
317	ПОЛИСПАСТ ДВУХРОЛИКОВЫЙ 0,5 Т	Полиспаст двухроликковый, 2 блока в блочной обойме, 2 нити каната в полиспасте, диаметр капронового каната-7.9 мм, грузоподъемность 0,5т, номер крюка по ГОСТ 6627-74-1А	шт	6
318	СТРОП 4М 2.5 Т 2-ПЕТЛЕВОЙ	УСК., заплеточный. ГОСТ 25573-82. Наличие бирки или клейма с указанием номера стропа, даты изготовления и испытания, грузоподъемности.	шт	2
319	СТРОП КАПРОНОВЫЙ 3М 1 Т 2-ПЕТЛЕВОЙ	Стропы мягкие, гибкие, удобные для использования, изготовлены только из каната ГОСТ 7668-80 Текстильный Тип, грузоподъемность (тонн) 1,0 т мм Минимальная длина, 3м, 2СК-2Т	шт	6
320	ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ 2Т	 Лебедка ручная рычажная, длина каната 9м, тип каната ЛР-1,6, диаметр сечения каната - 8,3мм, масса изделия 13,5кг	шт	8
321	СТРОП 2М 1Т 2-ВЕТВЕВОЙ	 Стропы мягкие, гибкие, удобные для использования, изготовлены только из каната ГОСТ 7668-80 Канатный Двухветвевой Тип, грузоподъемность (тонн) 1,0 т мм Минимальная длина, 2м, 2СК-1Т	шт	1
322	СТРОП 2М 2Т 2-ПЕТЛЕВОЙ	2 СК, заплеточный. ГОСТ 25573-82. Наличие бирки или клейма с указанием номера стропа, даты изготовления и испытания, грузоподъемности.	шт	2

323	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ 3М 2Т	Текстильные стропы – наиболее универсальные из всех видов строп. Они изготавливаются из полиэстеровой ленты с коэффициентом запаса прочности 7:1. Стropы из текстиля не царапают и не деформируют грузы при транспортировке. Текстильные стропы состоят из двух ременных слоев. Цвет стропов из текстиля отличается в зависимости от допустимых нагрузок. Срок эксплуатации текстильных стропов продлевает специальная защитная ткань в области петель строп или по всей длине текстильной стропы. ГОСТ 255 73-82.	шт	7
324	СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ 10М 10Т	Стропа Текстильная 10т – 10м Стropы текстильные - самый универсальный вид строп. Они деликатно воздействуют на груз, поэтому используются для транспортировки хрупких и чувствительных к царапинам и различным деформациям материалов (Окрашенных и шлифованных деталей, полистиленовых труб, каменных плит, фанеры и т. п.). Стropы текстильные окрашены в разные цвета согласно международной классификации в зависимости от грузоподъемности. Стropы рассчитаны на применение в диапазоне температур от -40 до +60С. Материал строп текстильных - полиэстеровая тканая лента. Они обладают запасом прочности 7:1, имеют двойной ременной слой.	шт	1
325	СТРОП 2М 4Т 2-ПЕТЛЕВОЙ	 Стropы мягкие, гибкие, удобные для использования, изготовлены только из каната ГОСТ 7668-80 Тип, грузоподъемность (тонн) 4 т Диаметр, 8,3 мм Минимальная длина, м 2м, УСК1-2	шт	1
326	СТРОП 2,5М 6,3Т 2-ПЕТЛЕВОЙ	 Стropы мягкие, гибкие, удобные для использования, изготовлены только из каната ГОСТ 7668-80 Тип, грузоподъемность (тонн) 6,3т Диаметр, 8,3 мм Минимальная длина, 2,5м, УСК1-6,3	шт	3
327	СТРОП 2М 2Т 4-ВЕТВЕВОЙ	Строп 4 ветевой(лучевой), длина ветви(луча)-2метра, грузоподъемность-2тонны Он может быть текстильным или металлическим. Это четыре луча собраны в одно кольцо и имеющие на концах крюки 	шт	2
328	СТРОП 4М 5Т 4-ВЕТВЕВОЙ	Четырехветевой канатный строп (5 т, 4 м) l plus 4сх 1003957 Материал: сталь; Тип: опрессовка с крюками; Вес: кг 25; Длина: м 4; Грузоподъемность: т 5; Max грузоподъемность: кг 5000;	шт	2
329	Бур SDS 10X210 (ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА)	Буром по бетону 10 мм можно просверливать отверстия любой величины в бетонных, каменных и кирпичных основаниях. Бур SDS по бетону является приспособлением для перфораторов, представляющим собой Х-образную напайку с двойной резьбой. Длина 210	шт	11
330	Бур SDS 8X160 (ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА)	Буром по бетону 8 мм можно просверливать отверстия любой величины в бетонных, каменных и кирпичных основаниях. Бур SDS по бетону является приспособлением для перфораторов, представляющим собой Х-образную напайку с двойной резьбой. Длина 160 мм	шт	17
331	Бур SDS 6X110 (ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА)	ГОСТ 17016-71. Буры для перфораторов используют в основном для сверления твердых материалов, например бетона или кирпича, при Особенности бура для перфоратора: Рабочая часть его изготавливается из сплава металлов и может быть различной формы. Режущая кромка бура немного закруглена, что делает ее крепче и устойчивее к износу, так как перфоратор сверлит с ударом, что может негативно сказаться на непрочных поверхностях.	шт	5

332	БУР ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА 6X160	ГОСТ 17016-71. Буры для перфораторов используют в основном для сверления твердых материалов, например бетона или кирпича, при Особенности бура для перфоратора: Рабочая часть его изготавливается из сплава металлов и может быть различной формы. Режущая кромка бура немного закруглена, что делает ее крепче и устойчивее к износу, так как перфоратор сверлит с ударом, что может негативно сказаться на непрочных поверхностях.	шт	32
333	Бур для перфоратора 14x600 SDS plus	Буром по бетону 14 мм можно просверливать отверстия любой величины в бетонных, каменных и кирпичных основаниях. Бур SDS-plus по бетону является приспособлением для перфораторов, представляющим собой X-образную напайку с двойной резьбой. Длина 600мм	шт	3
334	СЕКАТОР	Секаторы, предназначенные для обрезки плодовых деревьев, кустарников, виноградной лозы, нарезки черенков. ГОСТ 4153-93.	шт	9
335	ШИНА ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ 16"	Шина для бензопилы длина 16 дюймов, шаг пильной цепи 3/8 дюйма, ширина паза 1,3 мм.	шт	28
336	ШИНА ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ 14"	Шина для бензопилы длина 14 дюймов, шаг пильной цепи 3/8 дюйма, ширина паза 1,3 мм.	шт	32
337	КЛЮЧ ЖИДКИЙ ХОРС	Устраняет заклинивание прижавшихся деталей. Способствует удалению ржавчины, останавливает и предотвращает процесс коррозии. Облегчает запуск отсыревших двигателей (вытесняя влагу, устраняет утечку тока в системе зажигания). Защищает детали электрооборудования от окисления, смазывает трущиеся поверхности и механизмы замков. Очищает металлические, резиновые и пластмассовые детали.	шт	62
338	ЩЕТКА-КРАЦОВКА ЧАША ВИТАЯ 100ММ М14 ДЛЯ УШМ	Используется в качестве насадки для угловой шлифовальной машины при зачистке поверхностей от лакокрасочных покрытий, ржавчины, окислов и различных загрязнений. Имеет посадочное отверстие М14 под УШМ. Изготовлена из стальной волнистой проволоки диаметром 0,3 мм с латунным покрытием.	шт	7
339	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПГ-300	КОМПЛЕКТАЦИЯ: Пресс ПГ-300, 12 комплектов сменных матриц, Комплект запасных ремонтных резиновых манжет, Металлический кейс с укладками под пресс и матрицы	шт	9
340	КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ(№1)	КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ №1 Газовый ключ является разновидностью разводного ключа. Сила охвата детали газовым ключом определяется крутящей силой. Без такого инструмента, как газовый ключ, не обходится ни один монтаж или демонтаж стальных труб. Газовый ключ уже многие годы является незаменимым инструментом сантехника.	шт	10
341	БИТ PH-2 ДВУСТРОННИЙ	Бита двухсторонняя PH2 (S2) Лопатки, пики. Для перфораторов с режимом удара без вращения существует долбежная оснастка, которая решает различные задачи. Например, специальная лопатка для перфоратора позволит быстро снять плитку со стены или пола. Заостренная пика эффективна для демонтажа бетонных или кирпичных стен	шт	45
342	БИТ PH-3 ДВУСТРОННИЙ	 Бита двухсторонняя. Тип наконечника PH-3 создана специально для различных шурупов, которые применяются в профессиональных целях. С помощью таких насадок можно проводить сборку различных конструкций, монтаж гипсокартона, соединительные работы с легкими металлическими деталями и т.д. Благодаря особой форме они крепко фиксируют шуруп, а наличие намагниченности позволяет удерживать его в любом удобном положении. Длина отдельной насадки - 100 мм.	шт	5
343	БИТ PH-2X150 ДВУСТРОННИЙ	 Бита двухсторонняя Тип наконечника PH-2 создана специально для различных шурупов, которые применяются в профессиональных целях. С помощью таких насадок можно проводить сборку различных конструкций, монтаж гипсокартона, соединительные работы с легкими металлическими деталями и т.д. Благодаря особой форме они крепко фиксируют шуруп, а наличие намагниченности позволяет удерживать его в любом удобном положении. Длина отдельной насадки - 150 мм.	шт	5

344	БИТ PH-2X100 ДВУСТРОННИЙ	 Бита двусторонняя Тип наконечника PH-2 создана специально для различных шуруповертов, которые применяются в профессиональных целях. С помощью таких насадок можно проводить сборку различных конструкций, монтаж гипсокартона, соединительные работы с легкими металлическими деталями и т.д. Благодаря особой форме они крепко фиксируют шуруп, а наличие намагниченности позволяет удерживать его в любом удобном положении. Длина отдельной насадки - 100 мм.=ВПР(В352;[План закупки на 2020г. ПОСЛЕДНИЙ мой.xls]2020'!\$F:\$G;2;0)	шт	5
345	БУРАВ ПО ДЕРЕВУ 18 ММ	Бурав по дереву БПС изготовлен из углеродистой стали, их шнековая часть выполнена в виде сверла со спиралью, режущая часть выполнена по принципу перочного сверла, хвостовик оконцован кольцом для вставки воротка. Бурав предназначен для сверления отверстий, с применением воротка в виде стержня. Диаметр рабочей части 18 мм., мм., общая длина бурава 320 мм.	шт	42
346	БУРАВ ПО ДЕРЕВУ 22 ММ	Бурав по дереву БПС изготовлен из углеродистой стали, их шнековая часть выполнена в виде сверла со спиралью, режущая часть выполнена по принципу перочного сверла, хвостовик оконцован кольцом для вставки воротка. Бурав предназначен для сверления отверстий, с применением воротка в виде стержня. Диаметр рабочей части 22 мм., мм., длина просверленного сквозного отверстия 210 мм., общая длина бурава 250 мм.	шт	54
347	БУРАВ ПО ДЕРЕВУ 25 ММ	Бурав по дереву БПС изготовлен из углеродистой стали, их шнековая часть выполнена в виде сверла со спиралью, режущая часть выполнена по принципу перочного сверла, хвостовик оконцован кольцом для вставки воротка. Бурав предназначен для сверления отверстий, с применением воротка в виде стержня. Диаметр рабочей части 25 мм., мм., общая длина бурава 600 мм.	шт	9
348	СЕРП	С рукояткой(деревянная), 650г. 43см.	шт	18
349	КАНАТ КАПРОНОВЫЙ Д. 15 ММ	Канат стальной ЛК-Р 6х19(1+6+6/6)+1ОС. д 15, соответствие закупаемых товаров ГОСТ 2688-80	пог.м	115