

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР/ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

№ Лота	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов
1	ДОВОДЧИК ВХОДНОЙ ДВЕРИ	Рекомендованная ширина двери (мм): 1100; Максимальный вес двери (кг):120 ; Максимальный угол открывания : 180°; Регулировка скорости закрывания : 1-я скорость (180° - 15°), 2-я скорость (15° - 5°); Регулировка прихлопа : 3-я скорость (5° - 0°); Рабочая температура: от +45С° до -30С°; Размеры (Д, Ш, В) 195×46×36; Посадочные размеры 90×35
2	СЕРДЕЧНИК ЗАМКА	двухсторонний однорядный цилиндровый замок
3	Замок врезной стальной с одним плоским ригелем м/о расстояние 70 мм	Цвет фурнитуры золото Толщина полотна двери, мм 35-40 Материал исполнения корпуса сталь Удаление ключевого отверстия (Backset), мм 45 Тип замка универсальный Вид цилиндрического механизма двусторонний Покрытие корпуса полимерное Цвет лицевой и ответной планки золото Количество ригелей 1 Межосевое расстояние, мм 85 Количество ключей 5 Тип ключа перфорированный Материал исполнения фурнитуры сплав цинк-алюминий-медь (ЦАМ) Покрытие фурнитуры многослойное гальваническое, лак Длина цилиндрического механизма, мм 60 Материал исполнения цилиндрического механизма латунь Количество штифтов цилиндрического механизма 6 Количество секретных комбинаций не менее 40000 Сечение отверстия под квадрат фалевых ручек, мм 8 x 8 Величина выдвижения ригеля, мм 21 Количество оборотов выдвижения ригеля 2 по согласованию
4	КОЛЕР 20МЛ	Универсальный концентрат тонирующий емкость, фасовка-20 мл. Применяется для тонирования любых лакокрасочных материалов, готовых растворов, шпаклевок и многих других, пригодных для тонирования материалов. Используется для наружных и внутренних работ. Изготовлен на основе синтетических смол. Атмосфероустой, не подвергается выгоранию на солнце. Цвет по согласованию заказчиком. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
5	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ФАСАДНАЯ	Краска акриловая , белоснежная ВД-АК для внутренних работ с белизной не менее 90 %. Перед поставкой пастовщик согласовывает расфасовку Товара по таре (распределение по подразделениям) с Заказчиком.
6	ЛИНОЛЕУМ ШИР. 3 М	Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие, толщина защитного слоя: 0,3. Цвет- по согласованию.
7	ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ ШИРИНА 1 М	Рулон 25 м ширина 1,06м

8	УГОЛ ПЛИНТУСА ВНУТРЕННИЙ	Декоративные элементы для напольного плинтуса ТУ 5772-003-43974250-2003. Цвет по согласованию
9	УГОЛ ПЛИНТУСА НАРУЖНЫЙ	Декоративные элементы для напольного плинтуса ТУ 5772-003-43974250-2003. Цвет по согласованию
10	СТЫК ПЛИНТУСА	Стык плинтус изготовлен из ударопрочного ПВХ В пакете: 50 шт. В коробке: 1000 шт. Коробка: 350х350х150 мм Масса брутто: 2,0 кг
11	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ЛЕВАЯ	Заглушка плинтус изготовлен из ударопрочного ПВХ В пакете: 25 пар В коробке: 500 пар Коробка: 350х350х150 мм Масса брутто: 2,2 кг
12	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПРАВАЯ	Заглушка плинтус изготовлен из ударопрочного ПВХ В пакете: 25 пар В коробке: 500 пар Коробка: 350х350х150 мм Масса брутто: 2,2 кг
13	ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ 2.5 М	Пластиковый плинтус с кабель-каналом. Размеры 55х22 мм, длина 2,5м. Цвет по согласованию
14	ПОРОЖЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	Длина 1,8м, ширина -3,5-4мм
15	ЛАМИНАТ ДЛЯ ПОЛА	Ламинат 33класса.толщина доски 8-12мм.Бесклеевой замок типа click, с влагостойкой пропиткой, срок эксплуатации не менее 12 лет. Поверхность антискользящая, рельефная, полностью имитирует древесную поверхность. Цвет по согласованию. Стойкость к истиранию EN 13329 AC 5 Коэффициент истирания IP,EN 13329 6500 Сопротивление удару EN 13329 IC3 .Восприимчивость к бытовой химии 5 ( группы 1 и 2) Термостойкость 4; Водостойость 18 процентов.
16	ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ	Основные функции подложки под ламинат, звукоизоляция, влагоизоляция, теплоизоляция.