

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР/ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номенклатурный номер	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов	Технический контроль или испытания (указать какого рода проверки и испытания требуются, где они должны проводиться)
525112100	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПВХ ШИР.20 ММ ТОЛЩ.0,2 ММ	ГОСТ 16214-86 Предназначена для электроизоляции проводов и кабелей	Не требуется
525125108	Припой д.1 мм для пайки сотовых телефонов, в тубах 200г.	Припой ПОСТ-61 д. 1мм - Припой бессурьмянистый оловянно-свинцовый с канифолью ГОСТ-2130-76. Хим.состав - 59-61% олова остальное свинец. Температура плавления - 190С°. Прочность - 6,7-7,5 кгс/мм2	Не требуется
525129100	САЛФЕТКА ТЕХНИЧЕСКАЯ Х/Б	Размер 70х70, х/б	Не требуется
525133100	СПИРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Технический спирт 90% ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Для удаления загрязнений с различных поверхностей, обезжиривания ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Технический спирт, прозрачная жидкость с содержанием не менее 92% этилового спирта. Массовая концентрация сивушного масла не более 2,5 г/ дм3, Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт не более 6% Фасовка В пластиковой таре в 1-2 литра Срок годности не менее 1 года с момента поставки.	Не требуется
525134108	Флюс для пайки сотовых телефонов 50г	Состояние : гель Вязкость флюса при температуре 25°С – не регламентируется Рекомендуемая температура пайки- для пайки оловянно-свинцовыми припоями - от +220 до +225°С; для бессвинцовой пайки - до +270°С. Содержание нелетучих флюса- 4% Содержание нелетучих компонентов флюса 4,2%. Содержание галогенидов - безгалогидные флюсы (содержание галогенидов менее 0.05%); Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 класса опасности. Применим для пайки ответственных компонентов	Не требуется
606101108	БЛОКИ ПИТАНИЯ 450W	Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от перегрузки (OPP/OLP) Основные характеристики Тип оборудования Блок питания с пассивным PFC (Power Factor Correction) модулем Максимальная нагрузка +3.3V - 18A, +5V - 15A, +12V1 - 14A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V -120 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт Частота 50 Гц Управление скоростью вращения вентиляторов, в зависимости от нагрузки Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке) Уровень шума 18.7 - 30.8 дБ; Питание; Входное напряжение 200 - 240 В; КПД 80%; Блок питания ATX 12V v.2.3; Мощность блока питания 450 Вт; Потребительские свойства; Длина кабеля 0.44 м; Коннектор питания мат.платы 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор) Коннектор питания видеокарт 1x 6-pin разъем Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA 4/1/2	Не требуется

606108116	Внешний диск 2.5", 500Gb Anti-Shock, USB 2.0 Black	Формат накопителя: 2.5" Объем памяти: 500 Гб Технология защита: Anti-shock Интерфейс: USB 2.0 Цвет корпуса: чёрный Кабель USB в комплекте: Да	Не требуется
606108129	Диск жесткий SATA 500 Gb Форм-фактор HDD 2.5" (для ноутбука)	Тип: HDD Форм-фактор: 2.5" Объем: 500 Гб Объем буфера: 8 Мб Скорость вращения: 5400 rpm Интерфейс: SATA 2	Не требуется
606108140	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD 2Tb SATA 6Gb/s 3.5" 7200rpm 64Mb	Емкость: 2 Тб Интерфейс: SATA 3 Форм-фактор: 3,5" Буфер: 64 Мб Скорость: 7 200 об/мин	Не требуется
606119136	КЛАВИАТУРА USB	Тип оборудования Клавиатура Тип клавиатуры (беспроводная или проводная) Проводная Цвета, использованные в оформлении Черный Цвет клавиш клавиатуры Черный ""Конструктивные особенности клавиатуры"" Цифровой блок Есть Enter Большой Backspace Узкий Shift (правый) Широкий Shift (левый) Широкий ""Интерфейс, разъемы и выходы"" Интерфейс USB ""Клавиши"" Клавиши управления компьютером Sleep Цвет русских букв Розовые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом) Цвет латинских букв Белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом) ""Логистикан"" Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 46.3 x 16.3 x 3.1 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.583 кг	Не требуется
606122103	КОННЕКТОР RJ-45	Коннектор RJ-45 предназначен для быстрого и удобного соединения различных видов телекоммуникационного оборудования. Технические характеристики: Тип разъема: RJ 45, 8 pin Материал: Пластик, медь Цвет: Прозрачный	Не требуется
606126104	МЫШЬ ОПТИЧЕСКАЯ USB+PS/2	Тип сенсора Оптический Тип мыши (беспроводная или проводная) Проводная "Конструктивные особенности мыши" Кол-во кнопок мыши 3, включая колесико-кнопку Горизонтальная прокрутка Есть; колесико отклоняется влево-вправо, позволяя прокручивать документы по горизонтали "Интерфейс, разъемы и выходы" Интерфейс USB, PS/2; переходник USB->PS/2 входит в комплект поставки "Совместимость" Поддержка ОС Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 "Логистика" Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 13.9 x 8.9 x 5.5 см Вес брутто 0.141 кг	Не требуется
606130111	ТЕРМОПЛЕНКА CANON LBP 810/1120 (ОРИГИНАЛ)	ТЕРМОПЛЕНКА для HP LJ 5L/6U5P/6P/1100 Совместимые модели: Для LJ 1100, Canon LBP 1120 Цвет: Серый	Не требуется
606130128	ТЕРМОПЛЕНКА принтера HP LJ P2035	ТЕРМОПЛЕНКА для HP LJ 2035 Совместимые модели: 1160/1320/P2015/P2030/P2035/P2727/P2055	Не требуется
606130132	ТЕРМОПЛЕНКА принтера HP LJ Pro M521 dn	Модель термопленки P3015 Совместимость HP P3015/Ent 500/M525 Используется в аппаратах HP LaserJet Pro M521/ M521dn/ M525/ M525dn	Не требуется
606132108	ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ 6 РОЗЕТОК С ЗАЩИТНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ	Число розеток: 6. Тип розеток: СЕЕ. Номинальное входное напряжение: 230V. Входная частота: 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение). Для шкафов серверных 19" Высота 1U Максимальный ток в линии на фазу: 10А. Длина шнура: 3.00 м. Подавление электромагнитных / радиочастотных шумов (в диапазоне 100 кГц - 10 МГц) С ЗАЩИТНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ.	Не требуется

606135100	БАТАРЕЙКА CR2032	Модель CR2032 Тип оборудования Батарейки CR2032 Емкость 210 мАч Количество в упаковке 5 Продажа только упаковками Да "Питание" Напряжение питания 3.0 В "Прочие характеристики" Размеры (ширина x высота x глубина) 20 x 20 x 3.2 мм "Логистика" Размеры упаковки 19 x 5.5 x 0.6 см Вес брутто 0.021 кг	Не требуется
606136116	САЛФЕТКИ ЧИСТЯЩИЕ ВЛАЖНЫЕ	Модель CLN 30322 Тип оборудования Салфетки предназначены для ухода за экранами всех видов (экраны мониторов с электронно-лучевыми трубками, жидкокристаллическими экранами, плазменными панелями) Области применения Для LCD-экранов, Для всех типов экранов, Для плазменных панелей Состав Салфетка из нетканого материала на основе вискозы. Пропитывающий раствор: деминерализованная вода, менее 5%: смесь анионных и неионогенных ПАВ, динатриевая соль ЭТДА, антистатик, консервант. "Прочие характеристики" Прочее Высокие очищающие свойства, безопасно для кожи. Салфетки снимают статическое электричество, не оставляют разводов. "Логистика" Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 8.2 x 17 x 8.2 см	Не требуется
606144116	Плата форматера для HP Laser Jet Pro MFP M425dn	CF229-67018/CF229-60001 Плата форматирования HP LJ Pro 400 M425dn/M425dw	Не требуется
606148111	Термопаста белая тубик 25г	Тип: Термопаста Теплопроводность 1,066W/mk Вес с упаковкой: 0.030 кг	Не требуется
699101103	БАТАРЕЙКА ТИПА PP3 9 В	Тип оборудования Батарейки Крона 9В (6LR61) Описание Щелочной (не перезаряжаемый) элемент питания; рабочая температура - от -30 до 55 градусов, Напряженис9В	Не требуется
699104140	АККУМУЛЯТОР TP 7A/ч 12В	Страна- Китай Название- TOP POWER TP 7,2-12 Напряжение, В- 12 Емкость, Ач- 7.2 Длина, мм- 151 Ширина, мм- 65 Высота, мм- 94 Высота с клеммой, мм- 102 Вес. кг- 2.4 Срок службы, лет- 3 Гарантия, мес- 12 Тип клеммы- FASTON (зажим) 7 мм Аккумуляторная батарея Top Power TP 7,2-12 классифицируется как необслуживаемая, во время всего срока службы доливы воды и контроль уровня электролита не требуются. Обладает низким внутренним сопротивлением и характеризуется небольшой величиной саморазряда. Конструкция батареи герметизирована (технология AGM) и имеет клапанную регулировку. Номинальное напряжение 12 В Срок службы в буферном режиме 3-5 лет Количество циклов при 60% разряде 500 Емкость (25 °C): 20 часовой разряд (конечное напр. 1,8 В/эл) 7.2 Ач Максимальный ток разряда 135 А (5 с) Внутреннее сопротивление 22 мОм Диапазон рабочих температур: Температура эксплуатации -15 °C - 50 °C Рекомендуемая температура разряда 25 °C Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °C) Циклический режим 14.3 -14,5 В Максимальный ток заряда не более 2.16 А Буферный режим 13,4 - 13.6 В_	Не требуется