

Техническая спецификация

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений: **Хозяйственные товары, тарные материалы, сантехника 131/Т.**

№	Наименование закупаемых товаров, работ, услуг (на русском языке)	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг
1	ГРАБЛИ ВИТЫЕ 12 ЗУБЬЕВ	Металлические, окрашенные, прочные грабли предназначены для сбора листвы, скошенной травы, мусора и разрыхления перекопанной земли. 12 зубьев
2	ВЕНИК	Для разнообразных хозяйственно-бытовых нужд. Материал: сорго, углы связки спрятаны, прутья на ручке подрезаны и сглажены
3	КОСА № 5	Коса № 5 служит для уборки (скоса) травы на садовом участке. Благодаря облегченной и компактной конструкции, ей можно работать в местах с ограниченным пространством. Данный инструмент обладает прочной стальной конструкцией полотна, что делает продолжительным срок эксплуатации. Длина, мм: 500 Ширина, мм: 110 Высота, мм: 50
4	КОСА № 3	Коса № 3 служит для уборки (скоса) травы на садовом участке. Благодаря облегченной и компактной конструкции, ей можно работать в местах с ограниченным пространством. Данный инструмент обладает прочной стальной конструкцией полотна, что делает продолжительным срок эксплуатации. Длина, мм: 300 Ширина, мм: 110 Высота, мм: 50
5	ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ	Лопата для снега фанерная 380х380 разборная
6	ЛОПАТА СНЕГОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ	Снегоуборочная оцинкованная
7	ЛОПАТА СОВКОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	ГОСТ 19596-87
8	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ	ГОСТ 19596-87
9	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ПРЯМОКОНЕЧНАЯ	ГОСТ 19596-87
10	ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТЫ	Черенок для лопаты березовый
11	КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ	Материал бязь, люкс. Комплект 1.5 спальный простынь, пододеяльник, наволочка.
12	МАТРАЦ ОДНОСПАЛЬНЫЙ	длина - до 2,2 , ширина до 1 м, высота до 25см
13	ОДЕЯЛО ШЕРСТЯНОЕ	Размер 205х140
14	СПАЛЬНЫЙ МЕШОК	Одноместный, верх-100% влагоустойчивый полиэфир, внутренняя ткань - х/б, одеяло, двухслойный, синтетика, упаковка - компрессионный мешок, комфорт -+5, длина х высота -220х80
15	ПОДУШКА	Размер 60х60, наполнитель халафайбер
16	ВЕДРО 12Л ОЦИНКОВАННОЕ	Ведра оцинкованные не предназначены для хранения пищевых продуктов. Корпус ведра изготавливается из тонколистовой горяеоцинкованной стали толщиной 0,5 — 0,55 мм, ГОСТ 14918-80; тонколистовой электрооцинкованной стали толщиной 0,5 — 0,55 мм, ТУ 14-1-4766-90, ТУ 1111-045-00186335-2004. Дужки к ведрам оцинкованным изготавливают из проволоки диаметром 5-6 мм:

17	Жалюзи тканевые	вертикальные тканевые жалюзи, Длина полосы-1,8м ширина-9 см Толщина-0,5мм плотность -50-70 (гр/м2) Рисунок плетения и цвет уточнить при поставке.
18	МЕТЛА ВЕТОЧНАЯ	С деревянным черенком высотой от 110 см, из натуральных материалов, диаметр пучка: от 100 мм, длина пучка: от 400 мм. для уборки улицы
19	ШВАБРА	Алюм.телескопический черенок длиной от 120 см
20	ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ НАПОРНЫЙ	Материал трехслойный ПВХ армированный капроновой нитью, ,рукав D 20 мм, Давление эксплуатации - 5атм, длина 25 м
21	ЩЕТКА СМЕТКА	3-х рядная, прямоугольная, пластмассовая ручка. ручка от 10 см длиной. ГОСТ 28638-90
22	ЩЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ	Стальная с деревянной ручкой 6 рядов
23	ЩЕТКА ДЛЯ УНИТАЗА	Щетка-ершик с подстаканником, материал пластик, цвет в ассортименте, длина щетины 4см.
24	Совок оцинкованный	Совок изготовлен из оцинкованного металла или с антикоррозионным покрытием, толщиной от 0.5 мм, деревянный черенок от 90 см
25	РАСКЛАДУШКА	Рама - алюминиевая трубка д.20мм, ткань-основа прочный водонепроницаемый материал. Подголовник - регулируемый в три уровня высоты
26	САЛФЕТКА ДЛЯ СТЕКОЛ МИКРОФИБРА	Размер 30х30см, не оставляет разводов, легко удаляет пыль и другие загрязнения
27	ФОНАРЬ AP-1500S АККУМУЛЯТОРНЫЙ	Фонарь аккумуляторный. Ударопрочный влагозащищенный корпус. Световой поток до 800м. Встроенный аварийный светодиодный фонарь. Сетевой адаптер с индикацией заряда. Адаптер для зарядки в автомобиле. Герметичный влагозащитный корпус. Надежная ударопрочная конструкция фонаря. Высокомощная лампа. Герметичный свинцовый аккумулятор 6 вольт, 4Ah. Галогеновая лампа 1500000 свечей, 30 ватт обеспечивает длину светового потока до 800м. Время заряда около 20 часов. Гарантийный срок не менее 6 месяцев. Фонарь должен быть изготовлен из ударопрочного материала и обеспечивать надежную работу при температуре от -40 до +40 С.
28	ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ	Фонарь светодиодный КОСМОС Ассу789LED. источник света – 25 светодиодов. Время работы до 20ч.
29	ФОНАРЬ ШАХТЕРСКИЙ ЗШНКП-10Н-05	Светильники шахтные головные аккумуляторные СГД 5М.05 (шахтерские фонари).
30	Аккумуляторный фонарь-прожектор 2 в 1 2W+18 LED	Светодиод повышенной мощности плюс 18 SMD светодиодов, дальность освещения 50 м, свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 2 АчК. Два режима работы: прожектор 6 часов, светильник 8 часов. Параметры: Источник света: светодиоды Тип элемента питания: аккумулятор Ширина предмета: 9,88 см. Глубина предмета: 9,88 см. Высота предмета: 22,43 см. Вес товара без упаковки (кг): 0,53 кг. Комплектация: фонарь Страна бренда: Россия Страна производитель: Китай
31	ФОНАРЬ РУЧНОЙ 842171402 2XC 2.4V 0.5A	ФОНАРЬ РУЧНОЙ 842171402 2XC 2.4V 0.5A кол-во светодиодов 7шт, 2 режима, зарядное устройство встроенное, размер 20*10см

32	ФОНАРИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ	Фонарь ручной прожектор, обеспечивает достаточный световой поток для комфортного передвижения в темноте. Повышенная дальность свечения делает данный прожектор наиболее универсальным в использовании. Упаковкакартонная упаковкаТип фонарясветодиодныйМаксимальная яркость110 люменКоличество режимов яркости1Материал корпусапластикНазначениедля ремонтных работМощность6 ВтДальность свечения220 мВремя работы8 чИсточник светаLEDКоличество светодиодов19ПитаниеаккумуляторЦвет светодиодабелый нейтральныйЦветжёлтый
33	УДЛИНИТЕЛЬ 4X50М БЕЗ ЗАЗЕМЛ. КАТУШКА	Напряжение 220 В.Максимальная мощность 1300 Вт.Провод ПВС 2х0,75 мм ² .Длина провода 50 м.Количество гнезд 4.Без заземления.Контакты - латунь.С термовыключателем.Корпус - катушка из полипропилена на металлической раме с ручкой.На металлической стойке (диам. трубы 18мм).Цвет синий.Размер 330х250х200 мм.
34	Удлинитель на пластиковой катушке 16А 3,5кВт 4 розетки 30м (ПВС 3х2,5)	16А 3,5кВт 4 розетка 30м (ПВС 3х2,5)
35	Удлинитель на пластиковой катушке 16А 3,5кВт 4 розетки 50м (ПВС 3х2,5)	16А 3,5кВт 4 розетка 50м (ПВС 3х2,5)
36	ВИЛЫ СЕННЫЕ	Вилы метал. сенные б/черенка /24/ 011А-38-003
37	ШКАФ УЧЕТА 1-МЕСТНЫЙ ДЛЯ 3-Х ФАЗНОГО СЧЕТЧИКА, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШУ - шкаф учета в металлическом корпусе, выполненном из стали толщиной не более 3 мм, и выкрашенном порошковой краской или другим лакокрасочным материалом с антикоррозионными свойствами.Предназначен для ввода, учета, распределения электрической энергии и защиты отходящих линий при перегрузках, недопустимых токах утечки и коротких замыканиях в электрических сетях переменного тока напряжением 380В частотой 50Гц. Применяется для коммерческого и индивидуального учёта электроэнергии промышленных потребителей, офисных и жилых зданий. Шкафы учета закрываются на ключ и имеют приспособление для пломбировки. Отверстия для ввода кабелей располагаются в верхней и нижней стенках, шкаф имеет смотровое окошко на двери.Конструктивное исполнениеТип исполнения: ШУ-1 (под 1 счетчик прямого включения)
38	ВЕНТИЛЬ ВОДOPPOBODНЫЙ Д. 20 ММ	ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ, ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 20мм НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 Мпа ГОСТ 9544-93
39	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ Д. 25 ММ	ВЕНТИЛЬ СТАЛЬНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25мм НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 16МПа ГОСТ 5761-2005 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВОДOPPOBODАХ
40	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ Д. 50 ММ	Вентиль латунный 15Б1Р Ду 50 изготавливается из латуни диаметром Ду 50 на давление Ру 16 кгс/см ² и предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводы холодной и горячей воды, теплоснабжения, технологических трубопроводах, пара и других жидкостей и газов, неагрессивных к материалу корпуса и уплотнений. Технические характеристики Диаметр, мм (Ду/DN) 50; Нормальное давление, кгс/см ² (Ру) 10; Рабочая среда - вода, пар; Температура рабочей среды, С ² - от -60 до +200; Материал основных деталей:

		корпус, крышка - латунь ЛЦ40Сд; прокладка - политетрафторэтилен; шток - ЛЦ40Сд; маховик - сталь. Тип присоединения - муфтовое по ГОСТ 6527-68; Тип привода - ручной.
41	КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВЫЙ Д.32 ММ РУ16 11627п1	Конструкция кранов проста и надежна, соответствует ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 имеет следующие особенности: • корпус изготовлен из высококачественной латуни (ЛЦ40Сд по ГОСТ 17711-93) методом горячей объемной штамповки, что гарантирует отсутствие газовых раковин; • для обеспечения герметичности крана (по классу А ГОСТ 9544-93) шаровая вставка плотно посажена между тефлоновыми седлами; • регулировочная гайка под ручкой крана позволяет поджимать сальниковое уплотнение. Управление краном ручное. Рукоятка выполнена в виде рычага красного цвета. Установочное положение на трубопроводе – любое.
42	УМЫВАЛЬНИК	Тип- напольный, с подогревом воды -1,25 кВт, объем 15 литров, бак металлический. Раковина -нержавейка, тумба-дерево.
43	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д.110ММ	Труба полиэтиленовая 110 мм применяется для прокладки кабеля под землей и прочих нужд. Материал полиэтилен пэ-100 Форм-фактор бухта, отрезок Диаметр 110 мм Длина бухты 50, 100 метров Длина отрезка 6 или 12 метров
44	Отвод металлическое Д32мм	отвод стальной — деталь, предназначенная для плавного изменения направления трубопровода, отводы стальные, соответствующие(ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. На наружной и внутренней поверхностях деталей не допускаются трещины, надрывы и расслоения. наружный диаметр -32 мм толщина стенки отвода по торцам наружного диаметра-2,5
45	КАНИСТРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 10 Л	Канистра металлическая под ГСМ 10 л с защитой для детей СТАНДАРТ, стенка 0,8 мм, стандартное покрытие, цвет оливковый
46	КАНИСТРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 20 Л	Канистра металлическая под ГСМ 20 л с защитой для детей СТАНДАРТ, стенка 0,8 мм, стандартное покрытие, цвет оливковый
47	ФЛЯГА АЛЮМИНИЕВАЯ 38 Л	Характеристики фляги алюминиевой на 40 л: • номинальный объем фляги 38 л • фактический объем фляги 40 л • диаметр верхний 24см; • диаметр нижний 35см; • высота 50см; материал изделия: алюминий
48	МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	Вместимость 50 кг плетеный